

鄂州油品清洁度检测液压油颗粒度测试单位

产品名称	鄂州油品清洁度检测液压油颗粒度测试单位
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:GFQT 所在地:武汉 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

齿轮油机械杂质检测 成品油黏度检验

齿轮油就是通过液体压力平衡的液压传动系统所使用的液压机物质，在液压传动系统中起到能量传递、系统软件润化、防腐蚀、防锈处理、制冷等功效。

齿轮油检测项目：

关键物理学性能参数

黏度、粘度系数、水分、开口闪点、冷滤点和倾点、机械杂质、不溶物、色斑检测、抗氧化、抗乳化性、抗发泡性、耐磨性和*压特性

关键有机化学性能参数：

总酸值、总碱值、防腐性、防锈性、所变化的安定性和添加物元素分析

齿轮油测试标准：

10号航空液压油、齿轮油（L-HL、L-HM、L-HV、L-HS、L-HG）等各类齿轮油检验

测试标准
SH 0358-1995

项目内容
外型、健身运动粘度（50、-50）、浸蚀（70±2，24h）、初馏点、酸值、开口闪点（张口）、冷滤点、水份、机械杂质、水性酸或碱、浮油品质（6

GB11118.1-2011

5 ± 1 , 4h)、超低温可靠性 (-60 ± 1 , 72h)、
超音波裁切 (40 黏度减少率)、氧化安定性、相
对密度
相对密度、饱和度、外型、开口闪点 (张口)、黏
度 (40 、 0)、粘度系数、倾点、酸值、水份、
机械杂质、洁净度、铜片腐蚀、高效液相生锈、泡
沫塑料性、气体释放出来值、密封性适应能力指数
值、抗乳化性、氧化安定性、转动氧弹、磨斑孔径