

西门子低压总代理

产品名称	西门子低压总代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	158****1992 158****1992

产品详情

西门子低压总代理

概述

SIMATIC TOP connect 通用连接电缆

布线

SIMATIC S7-1500 IO (25 mm)

SIMATIC ET 200SP

SIMATIC S7-1200

LOGO!

就组态、控制柜设计、采购和维修方便性而言，传感器/执行器是一个重要的时间/成本因素。SIMATIC TOP connect 系统布线简便、快速、安全。

优势

线箍，用于连接通用控制器输入/输出

电缆末端带标签，可实现无故障接线

16 针绝缘穿刺连接器，用于连接带 8 点 I/O 的数字量连接模块

可连接到耦合继电器，以实现电流隔离和适配

TOP connect 现在也适用于 SIMATIC S7-1500 IO (25 mm)、ET 200SP、S7-1200 和 LOGO!，支持现场多次使用

经过测试的连接电缆，确保无错误操作

通用连接电缆，可与直插型端子、螺钉型端子、弹簧型端子等配合使用

灵活的弯曲特性，可在电缆槽中实现佳敷设

设计

非屏蔽通用连接电缆适用于各种控制柜设计。

包括：

16 芯圆形电缆，芯线截面积 0.14 mm²，预装配有用于连接到控制器的线箍：

控制输入/输出标为“0”...“7”

质量标为“M”

24 V DC 电位标为“L+”

16 针绝缘穿刺连接器，用于连接 8 点 I/O 的 SIMATIC TOP connect 连接模块：

3 线制连接，使用合适的连接模块，接线快速、无误

使用耦合继电器进行电流隔离和适配，可轻松实现系统中的电位组

大输出电流（高达 4 A），适用于更高的开关频率，采用光耦合器模块（过载和短路保护）

使用开关模块实现隔离端子，可测量单个信号

使用带热熔断器的熔断器模块对 I/O 进行通道保护

概述

ET 200MP 故障安全模块对 ET 200SP/S7-1500 产品系列加以扩展。与 ET 200SP/ET 200S/ET 200M/ET 200iSP/ET 200pro 和 S7-1200 一样，它们可无缝集成到 Safety Integrated 解决方案中。也支持通过 PROFI-safe 进行安全通信。数字量输入和输出（DI 和 DQ）的故障安全型模块的尺寸与 35 mm 宽的标准模块相同。根据 IEC 61508 对它们的安全功能进行了认证。它们在安全相关应用中，安全等级可达 SIL 3（根据 IEC 62061）和 PL e（根据 ISO 13849）。

SIMATIC ET 200MP 的 F 模块的一个特殊功能是，F 地址不是使用模块上的 DIP 开关手动设置的。地址现在是通过工程组态系统在调试期间分配的。更换模块时，存储在电子编码元件中的 F 地址保留在前连接器中。插入新模块后，模块会自动从该编码元件接收 F 地址。因此，无需重新分配 F 地址。这种新功能简化了设置过程，节省了时间。

全集成自动化 (TIA)

安全技术 (Safety Integrated) 是全集成自动化的一个组件，它将安全自动化与标准自动化进行全面集成。

在标准自动化（传统 PLC）和安全自动化（机电技术）仍处于分离状态的，这两种自动化正不断融合，成为一种统一而全面的集成系统。西门子是自动化技术的全面供应商，在这种自动化技术中，安全工程已成为标准自动化的组成部分，并实现了系统范围内的集成。