

# 西门子低压软起动授权代理商

产品名称	西门子低压软起动授权代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	158****1992 158****1992

## 产品详情

西门子低压软起动授权代理商

### 概述

3 个故障安全 CPU（CPU 414F-3 PN/DP、CPU 416F-2、CPU 416F-3 PN/DP）

具有不同性能等级，满足不同的应用要求。

### 应用

不同性能范围的故障安全型 CPU 可用于 SIMATIC S7-400：

CPU 414F-3 PN/DP、CPU 416F-2 和 CPU 416F-3

PN/DP：用于构建故障安全型自动化系统，适用于具有较高安全要求的工厂。

### 概述

具有分级性能的以下 SIPLUS S7-400 高可用性 CPU 可用于恶劣环境条件下的各种不同应用：

SIPLUS S7-400 CPU 412H

SIPLUS S7-400 CPU 414H

SIPLUS S7-400 CPU 416H

SIPLUS S7-400 CPU 417H

SIPLUS S7-400 高可用性 CPU 可在以下环境条件下使用：

环境温度范围宽：-25 °C 到 +70 °C

在需要较高抗化学腐蚀性以及需能够承受较高机械和生物负荷和盐雾的场合

安装海拔高

相对湿度

概述

用于S7-400 CPU的接口模板

用于直接过程链接和总线连接

在 SIMATIC S7-400 上使用

应用

可在S7-400 CPU中选择插入通讯接口模板，以满足以后的相关应用。

为此，CPU 414-3、416-3 有一个空插槽，CPU 417-4 有两个插槽。

通过插入这种接口模板，可以作为主站或从站处理其他DP网络，其与内置接口具有相同的功能性。

通过DP接口可多连接125个节点。

通过CPU的4个接口可连接400多个PROFIBUS从站；因此一个S7-400站可以控制1600多个PROFIBUS从站。

概述

信号模块是控制器与过程相连的接口。大量不同的数字量和模拟量模块可精确提供每种任务所需的输入/输出。数字量和模拟量模块在通道数目、电压和电流范围、隔离、诊断和报警功能等方面有所不同。不过，S7-400 信号模块仅是可通过 PROFIBUS DP 与 S7-400 相连的模块的一部分。集中连接的信号模块可在运行过程中连接和断开。这使得模块的更换十分方便。对于在此列举的所有模块系列，SIPLUS 部件也可应用在腐蚀性环境/冷凝环境中。

概述

SIMATIC S7-400 的数字量I/O S7-400

使 PLC 灵活地适应各项任务

用于连接数字传感器和执行器

应用

数字量输入/输出模板将二进制过程信号连接到S7-400。可以通过该模板将数字量传感器和执行器连接到S

IMATIC S7-400上。

使用数字量输入/输出模块给用户以下优点：

佳适应性：可根据需要使用相应的模板，可以满足控制任务所需的输入/输出点数量。不需要过多的投资。

灵活的过程信号连接：各种类型的数字量传感器和执行器都可以连接到S7-400上。

## 设计

数字量输出模块具有以下特性：

### 设计紧凑

坚固的塑料机壳里包括：

绿色 LED，用于指示输出的信号状态

红色 LED 指示内部/外部故障，对于具有诊断能力的模板，还可以通过它指示其它故障（例如保险熔断，无负载电压）。

插入到前连接器的标签条（随机提供）；可以单独订购封面胶片。

### 安装简单

只需将模板安装在机架上并拧紧螺钉。

### 用户友好的接线

通过插入式前连接器来对模块接线。

次插入时，模块上的编码元件与之啮合，这样该连接器以后只能插入相同电压范围的模块。

更换模块时，对于新的同类型模块，可原封不动保持前连接器的接线状态。