

反击式破碎机 卓越的品质 精湛的技术

产品名称	反击式破碎机 卓越的品质 精湛的技术
公司名称	郑州市驰悦重工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:反击式破碎机 品牌:驰悦 型号:PF
公司地址	巩义市芝田镇蔡庄村
联系电话	13503991498 18637171609

产品详情

类型	反击式破碎机	品牌	驰悦
型号	PF	适用物料	适用于水泥、建材、化工、电力、冶金等行业中破碎各种中等硬度的物料。如：石灰石、花岗岩、炉渣、砂岩等物料的中碎、细碎作业。
应用领域	适用于水泥、建材、化工、电力、冶金等行业中破碎各种中等硬度的物料。如：石灰石、花岗岩、炉渣、砂岩等物料的中碎、细碎作业。	给料粒度	< 300 (mm)
出料粒度	0-50 (mm)	生产能力	详见技术参数 (m3/h)
耗电	详见技术参数 (kw)	重量	详见技术参数 (kg)
电动机功率	75	粉碎程度	中碎机
驱动方式	电动研磨机	最大进料边长	详见技术参数
作用对象	石料		

pf反击式破碎机

反击式破碎机是一种新型高效率的碎矿设备，其特点是体积小，构造简单，破碎比大（可达40），能耗少，生产能力大，产品粒度均匀，并有选择性的碎矿作用，是很有发展前途的设备。但它最大的缺点是板锤和反击板特别易磨损，尤其是破碎坚硬的矿石，磨损则更为严重，需要经常更换。目前由于一些耐

磨材料的出现，在一些金属选矿厂中已得到应用。

反击式破碎机

用途：本系列产品能处理边长100-500毫米以下物料，具抗压强最高可达350兆帕，具有破碎比大，破碎后物料呈立方体颗粒等优点。

工作原理：石料由机器上部直接落入高速旋转的转盘；在高速离心力的作用下，与另一部分以伞型方式分流在转盘四周的飞石产生高速碰撞与高密度的粉碎，石料在互相打击后，又会在转盘和机壳之间形成涡流运动而造成多次的互相打击、摩擦、粉碎，从下部直通排出。形成闭路多次循环，由筛分设备控制达到所要求的粒度。特点：

- 1、转子的背板能承受转子极高的转动惯量和锤头的冲击破碎力。
- 2、本机经优化设计成低转速、多破碎腔冲击型破碎机，其线速度较一般反击破降低 20%-25%，以低能耗获得高的生产能力。
- 3、本机具有三级破碎以及整形的功能，因而破碎比大，产品形状呈立方体，可选择性破碎等优点。
- 4、合理的板锤结构，具有装卸快、多换位等优点，可大缩短换板锤的时间。
- 5、以新的制造技术，研制成功一种高耐磨性、高韧性的铬、钼

单转子反击式破碎机

单转子反击式破碎机的构造，料块从进料口喂入，为了防止料块在破碎时飞出，在进料口进料方向装有链幕。喂入的料块落在篦条筛的上面，细小料块通过篦缝落到机壳的下部，大块的物料沿着筛面滑到转子上。在转子的圆周上固定安装着有一定高度的板锤，转子由电动机经V型皮带带动作高速转动。落在转子上面的料块受到高速旋转的板锤的冲击，获得动能后以高速向反击板撞击，接着又从反击板上反弹回来，在破碎区中又同被转子抛出的物料相碰撞。由条筛、转子、反击板以及链幕所组成的空间称为第一冲击区；由反击板与转子之间组成的空间是第二冲击区。物料在第一冲击区受到互相冲击而破碎后，继而又进入第二冲击区受到再次的冲击粉碎。破碎后的物料经机壳下部的出料口卸出。反击板的一端用活链悬挂在机壳上，另一端用调节螺栓将其位置固定。当大块物料或难碎物件夹在转子与反击板之间的间隙时，反击板受到较大压力而使反击后移，间隙增大，可让难碎物通过，而不致使转子损坏。而后反击板在自重作用下，又恢复原来位置，以此作为破碎机的保护装置。

反击式破碎机的维修

制砂生产线中，反击式破碎机是第三道工序，经过鄂式破碎机破碎大的物料后，再到反击式破碎机中，再次经过破碎后成客户需要的20~60mm颗粒。反击式破碎机是一种利用冲击能来破碎机械。为保证反击式破碎机，更好的在制砂生产线中持续运行，延续反击式破碎机的使用寿命，用户应该对反击式破碎机进行经常性的维护和保养。在新机投入运行后，每班工作完毕时必须对反击破进行全面的检查。每周运行后对反击破的电机、润滑进行一次全面检查。检查的内容包括固定部位的紧固情况、皮带传动、轴承密封、反击衬板、衬板的磨损情况进行全放位的检查，并结合检修周期建立定期的维修和更换制度。反击式破碎机的转子和反击衬板的间隙调整：当反击式破碎机的转子在运行时，转子与反击衬板之间的间隙不能被调整。如物料成块的滞留在反击板与板壳之间，建议在重新调整间隙之间稍微抬起反击架，这样成块的进料会变松，反击架容易调整。如果反击架不够充足，可在放松的拉杆上轻拍（用一块木板保护），转子和反击衬板的间隙由机器的调整装置来完成，首先松开螺栓套，然后在转动长螺母，此时拉杆会向上方向运动，调整好在将螺杆套紧固。反击式破碎机更换易损件：反击式破碎机更换易损件时，首先打开后上架。使用时，先将后上架与中箱体的联接螺栓卸下，然后用扳手拧到翻盖装置的六角头部分，然后上架徐徐打开。在此同时，可利用机架上方的吊挂装置吊住后架。重复上述过程，即合上后上架。反击式破碎机的板锤：反击破板锤磨损到一定程度时应及时调整或更换，以避免紧固件与其他部件的损伤。反击式破碎机衬板：打开后上盖，拆除固定反击衬板用的开口销、开槽螺母、螺栓，即可将磨损后的反击衬板更换。

技术参数表

规格型号	进料粒度 (mm)	出料粒度 (mm)	生产能力 (t/h)	电机功率 (kw)	外形尺寸长×宽×高 (mm)	重量 (kg)
pf700 × 700	< 100	0-10	10-30	30	1750 × 1750 × 1750	4560
pf1000 × 700	< 250	< 30	15-30	37	2100 × 1780 × 2100	6800
pf1000 × 1000	< 300	< 20-50	30-50	55	2200 × 1980 × 2260	9800
pf1250 × 1000	< 300	0-50	40-60	75	2500 × 1980 × 2950	15900
pf1250 × 1200	< 300	0-50	40-65	110	2500 × 2180 × 3000	18500
pf1250 × 1400	< 350	0-50	90-150	110-132	2500 × 2350 × 3000	19000
pf1300 × 1500	< 350	20-50	160-250	180-260	3000 × 3290 × 3000	25600
pf1300 × 2000	< 350	20-50	280-350	300-375	3000 × 3790 × 3100	29800

有意者请与我们联系电话：0371-64112168

联系人：张经理手机：18637171609

qq:1297323568

昆明分公司

联系人：张先生电话：13888801056

四川办事处电话：13541055166联系人：黄女士

网址：<http://www.zzchiyue.com>邮箱：zhangjianmin1969@126.com