



6. 外观精美，结构紧凑，安装便捷。

#### 一、系统特点：

- 1、消防疏散、安全防盗、隔断火源三功能于一体；
- 2、挂接烟、温感探测器，组成独立的报警控制系统，也可以接收消防中收信号，实现联动；
- 3、紧急情况，可通过手动急按钮启动；
- 4、现声编程功能；
- 5、故障自检，确保系统工作正常；
- 6、配备用电源，主电/备电智能切换；
- 7、最多可控制八樘双开门或16樘单开门。

#### 二、适用范围

- 1、适用于公共疏散通道的门，平时锁闭防盗，出现火情时，自动开启，便于人员疏散逃生，实现了消防与安防相结合。
- 2、适用于高层建筑的防火门，平时开启，便于设备通风散热及人员通行，出现火情时，自动关闭，阻断火源，防止浓烟迷漫，保护生命财产，降低损失。
- 3、主要用于发电厂（电缆隧道）、学校、高层楼宇、宾馆、商场、博物馆、旅游景点，封闭式管理生产场所等。

型号：ms60 (q) 外形尺寸：95 × 77 × 33 吸盘直径：60 输入电压：12v&24v 消耗电流：220& 100 吸力：60kg 安装方式：用于墙面安装 适用范围：公共场所、宾馆、写字楼、医院、通道防火系统