

更换伸缩缝止水胶条 浙江丽水伸缩缝更换胶条 施工地点 众拓路桥

产品名称	更换伸缩缝止水胶条 浙江丽水伸缩缝更换胶条 施工地点 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

(一) 改造设计：根据设置伸缩缝的桥梁性质、桥梁类型计算所需的伸缩量为基础，从经济条件和使用效果上考虑采用不同的类型、不同的厂家的伸缩缝。1、伸缩量计算。梁体伸缩量主要取决于温度变化引起的伸缩量和混凝土的徐变。

2、清理缝内杂物(1)、用钢钎将缝内杂物插捣成碎块，再用夹具将碎块夹出；(2)、难以夹出的杂物如能在下部找到出口，可将杂物推至底部，从桥梁下部取出；(3)、利用高压空气或高压水流彻底清理缝内垃圾，并及时清运出现场。

(二) 伸缩缝的改造施工1、伸缩缝施工宽度(A)计算式中： a -混凝土线系数，取 $0.00001t_m$ 气温 t_n -安装时气温 L -伸缩缝所控制的桥长2、水泥混凝土配合比设计：混凝土的正常标号为 C ，但由于改建桥梁位于通车道路上。

坐落于省道121线上的徐洪河大桥属于二级桥梁，每天车流、量都比较大，如果发生意外事故，将会给群众生命财产造成损失和影响道路通行状况。目前，该桥已经更换完成全部4道共计48米的伸缩缝橡胶条，切实了桥梁的使用寿命，确保干线公路桥梁安全。

低温弹性，拉伸能力达到100MPa时的温度为 -58.8 。3、由于具有优异的物理机械性能，因此常被用于制造飞机、轿车、火车、客车、船舶、高低压开关柜、玻璃幕墙、铝合金断桥的密封零件及潜水制品、高压蒸汽软管、高架桥接头等防水零件和其他工业、农业密封零件。

可适用于旧桥更换，又可供新桥修建时选用。作为桥梁伸缩缝的配套产品，桥梁伸缩缝胶条的作用也是很重要的，为了防止桥梁伸缩缝被渗透，从而造成桥梁伸缩缝，胶条的也一定要保证，那么桥梁伸缩缝

胶条如何安装呢。