

磁敏LED双色液位计面板代加工生产

产品名称	磁敏LED双色液位计面板代加工生产
公司名称	新乡市宏伟电子仪表有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:宏伟 型号:UHZ 产地:河南新乡
公司地址	封丘县陈固工业区
联系电话	13525017635 13525015635

产品详情

技术参数

安装方式：垂直安装（*****偏差为 30）

测量范围：0-150-6000mm（大于6000mm可协商订货）

介质密度：0.4-2.0g/cm³

工作温度：-160 ~ 530

跟随速度：0.08m/s

LED显示器：低亮型

法兰材质：碳钢、304、316L

电源电压：DC24V,AC36V,AC220V

精确度：8mm

工作压力：-0.1 ~ 42 MPa

环境振动：频率 25Hz 振幅 0.5mm

介质粘度： 0.4Pa.S

排污阀：不锈钢球阀、针型阀

磁性限位开关：

常开型：高于报警点闭合

常闭型：高于报警断开

开关容量：250VAC1A(阻性) 250VAC 0.3A(感性)

开关寿命：1×10⁵次

液位变送器：

输出电流：4～20Madc(二线制)

分辨率：±1cm 负载电阻：500 (24VDC供电时)

传送距离：>3000m 工作电源：12～36VDC

智能液位变送器：

输出类型:RS485数据输出和一路4～20mADC任意连接

分辨率：0.1%F.S 负载电阻：0～36VDC

保温形式：

蒸汽夹套和水循环夹套，是在液位计主导管外增加一层筒体，供蒸汽、循环水或导热油流通。

真空夹套，是在液位计主导管外增加一层真空筒体，以使被测量介质与外界隔热。

双层夹套，一般是指在蒸汽般热夹套外再做一层真空夹套。

电伴热系统，是在液位计主导管外缠绕电伴热带，从而给介质加热。