

# 伸缩缝止水胶条更换安装 广东梅州伸缩缝止水胶条更换施工 施工方法 众拓路桥

产品名称	伸缩缝止水胶条更换安装 广东梅州伸缩缝止水胶条更换施工 施工方法 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

桥梁伸缩缝胶条更换：破损的伸缩缝在不断伸缩的中，会渐渐的被完全，因此便起不到梁体碰撞时的缓冲作用，所以此道伸缩缝的维修工作是需要在时间内解决的。其他位置伸缩缝胶条的破损，由于到了春夏两季，雨水较多，这些破损的胶条已经起不到防水的作用，那么雨水会对伸缩缝下方的伸缩箱造成冲刷，腐蚀，从而缩短伸缩缝的使用寿命。

3、模数式伸缩缝：该伸缩缝主要在伸缩量在100毫米左右的公路以及桥梁中使用。无论是在弹性变形还是在防水、防尘方有优势。因此，对伸缩装置内部的构件可以很好的保护。三、更换伸缩缝装置的施工工艺简述1、切缝开槽：将原有伸缩装置凿除干净,并按新购伸缩装置尺寸确定开槽深度、准确放样、打上线后用切割机沿沥青混凝土面层与混凝土结合部切缝。

安装时先把缝内的泡沫模板及其他杂物全部取出清理干净,并在边梁或中梁的凹槽内吹除粉尘等杂物后涂抹上一层蜡或黄油的油后,利用专用撬杆工具将橡胶条嵌入凹槽内,即完成伸缩缝的安装。5、其它要求：当混凝土强度达到要求，即施工完成后清理好现场，开放交通。

4、做好混凝土的养生和橡胶带安装工作：施工人员在混凝土浇筑初凝之后就需立刻在它的上面覆盖一层土工布或者旧的毛毡（麻袋）等进行保水保护，另外终凝之后还要及时对其进行洒水养生，确保具备足够的度以便混凝土可以水化固结直到能够施工设计强度要求的。

4、混凝土养生及橡胶带安装：混凝土浇筑初凝后即进行覆盖土工布或旧毛毡或麻袋等起到保水保护,终凝后应及时进行洒水养生,保持以确保混凝土进行足够的水化固结达到设计强度要求。在混凝土强度达到

50%以上后,方可进行橡胶带的安装。

这种损坏约占总的50%以上。III、桥面铺装层和沥青胶泥处砵易。IV、沥青胶泥本身易切易胀坏伸缩缝。V、这种伸缩缝看似简单，实际上其施工工艺相当复杂，施工工序相当繁琐，现场工人很难控制好。