

# 风光互补路灯产品，风光互补路灯厂商，风光互补路灯照明系统

产品名称	风光互补路灯产品，风光互补路灯厂商，风光互补路灯照明系统
公司名称	广州尚能风力发电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺大道北555号天安节能科技园交流中心305-306室
联系电话	13822281172

## 产品详情

风力发电机厂家,风光互补路灯,风光互补蓄电池,风光互补发电价格,风光互补监控系统,广州风光互补厂家

广州尚能风力发电设备有限公司是一家专业从事

高可靠[小型风力发电机](#)

研发、生产的高科技公司，公司的目标是致力于向客户提供最优的清洁能源解决方案。

### [风光互补路灯](#)

主要由风力发电机、太阳能电池板、风光互补路灯控制器、蓄电池与LED光源几个主要部件和灯杆，太阳能支架等相关配件组合而成。

风力发电机与太阳能电池板,充分利用风力和太阳能资源,为风光互补路灯提供源源不断的能源。当夜幕降临时,风光互补路灯控制器向LED光源发出亮灯指令,LED光源通过蓄电池所储存的电能自动点亮,当LED光源亮灯时间到达控制器预先设定的时间,LED光源自动熄灭,由充电到亮灯到最后关灯,整个过程完全由风光互补控制器自动完成,无需人工干预。

尚能系列风光互补路灯可根据不同的气候环境选配不同型号的风力发电机，在有限的条件内以达到风能利用最大化为目的。

尚能系列 [风光互补路灯](#)

太阳能电池板采用目前转换率最高的单晶硅太阳能电池板，大大提升了太阳能的发电效能，有效改善了

当风资源不足的情况下,太阳能电池板因转换率不足,导致充电不足,无法保证风光互补路灯正常亮灯的问题。

风光互补控制器，风光互补路灯系统内最主要的部件，起着对其它部件发号师令与协同工作的主要作用，尚能系统风光互补路灯控制器，集光控亮灯，时控关灯，自动泄荷，过充过放保护功能于一身，性能稳定可靠，得到客户的一致好评。

尚能[风光互补路灯](#)

采用高性能大容量免维护铅酸电池,为风光互补路灯提供充足的电能,保证了阴雨天时LED光源的亮灯时间,大大提升了系统的稳定性。

名称	尚能系列8米40W风光互补路灯	尚能
太阳能电池组件	单晶太阳能电池组件，寿	
风力发电机组	尚能系列SN-400WL风力发电机	
	输出12V	
蓄电池	高性能、免维护铅酸/胶体风光互	
	200AH	
风光互补控制器	具有过充电保护，防雷，光控	
	12V 10A	
LED照明光源	使用寿命大于5万小	
	40WLED灯	
风光互补路灯灯杆	优质钢管，热浸镀锌，喷尸	

	杆高8米
电缆	25/4/6mm2电缆
太阳能板支架	热镀锌喷漆
工作模式	工作时间1-14小时自行
连工作天数	连续阴雨天气工作5

广州尚能风力发电设备有限公司 [www.sunningpower.com](http://www.sunningpower.com)