

灯塔蓄电池6-GFM-90 12V90AH储能高压胶稳压

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 灯塔蓄电池6-GFM-90 12V90AH储能高压胶稳压 |
| 公司名称 | 山东萱创电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 阀控式蓄电池:12V,6V,8V,4V 灯塔蓄电池:胶体蓄电池 中国:国内 |
| 公司地址 | 山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址） |
| 联系电话 | 15810400700 15810400700 |

产品详情

灯塔蓄电池6-GFM-90 12V90AH储能高压胶稳压
灯塔蓄电池6-GFM-90 12V90AH储能高压胶稳压
灯塔蓄电池6-GFM-90 12V90AH储能高压胶稳压
灯塔蓄电池6-GFM-90 12V90AH储能高压胶稳压
灯塔蓄电池6-GFM-90 12V90AH储能高压胶稳压
灯塔蓄电池6-GFM-90 12V90AH储能高压胶稳压
灯塔蓄电池6-GFM-90 12V90AH储能高压胶稳压

卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司具有五十多年铅酸蓄电池生产历史，是专门从事全系列铅酸蓄电池和锂离子电池的研制、开发、制造与销售的高科技企业，产品包括通信备用电池、UPS电池、储能电池、起动电池、动力电池等。公司秉承“技术强企”的经营理念，不断依靠科技进步，追求企业持续发展，引进了国际铅酸蓄电池制造技术，并与哈尔滨工业大学、浙江大学、浙江工业大学等科研院校建立了长期稳定的产、学、研合作关系，聘请国内外院士专家担任技术顾问，承担多项国家（省）级科技攻关项目，拥有胶体电池、高功率电池、深循环电池、起动电池等核心技术及专利百余件。公司已获得ISO9001、ISO14001、OHSAS18000、TS16949、UL、CE等认证，并获得了工信部指定的泰尔认证、国家广电总局等行业的入网认证、太阳能光伏行业准入的金太阳认证；是铅酸蓄电池国家标准和通信行业标准的起草单位之一，是中国铅酸蓄电池行业副理事长单位。我们的宗旨是：“不断满足客户需要，是我们永恒的追求。”

灯塔蓄电池应用领域与分类： 免维护无须补液； UPS不间断电源；
 内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源； 适应温度广；
 安全防护报警系统； 自放电小； 应急照明系统； 使用寿命长；
 电力，邮电通信系统； 荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表； 安全防爆；
 电动工具,电动玩具； 独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备；
 无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材； 产品通过CE,ROHS认证,所有电池
 太阳能、风能发电系统；符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

灯塔蓄电池技术参数

| 型号 | 电压 (V) | 容量 (AH) | 重量 (KG) | 外型尺寸 (mm) | |
|-----------|--------|---------|---------|-----------|-----|
| | | | | 长 | 宽 |
| 6-GFM-7 | 12 | 7 | 2.7 | 151 | 65 |
| 6-GFM-17 | 17 | 5.6 | 180 | 77 | 110 |
| 6-GFM-24 | 24 | 7.5 | 165 | 125 | 65 |
| 6-GFM-38 | 38 | 14.5 | 197 | | |
| 6-GFM-65 | 21 | 350 | 166 | | |
| 6-GFM-100 | 100 | 30 | 407 | 173 | 210 |
| 6-GFM-150 | 150 | 42 | 483 | 170 | 210 |

灯塔蓄电池特点

安全性能好》贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。》阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能。免维护性能》利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液维护。绿色环保》正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。自放电小》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20 的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。适用环境温度广》-10 ~ 45 可平稳运行。耐大电流性能好》紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟（ 24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压）或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常。寿命长》由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺，NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年（ 38Ah）

。电池组一致性好》不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性，确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性，不出现个别落后电池而拖垮整组电池。

从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制； 总装前再逐片极板称重分级（ 38Ah的电池），确保每个单体中活性物质的量的相对一致性； 定量精确注酸，四充三放化成制度，均衡电池性能； 下线前对电池进行放电，进行容量和开路电压的一次配组； 38Ah的电池出库前的静置期检测，经过7~15天的“时间考验”，出库时再检，能有效检出下线时难以检出的极个别疑虑电池； 出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组

蓄电池售后服务：

1. 对售出的电池我们建立《顾客档案》，实行跟踪服务。
2. 电池售出后，实行随时跟踪，并执行每年至少一次的彻底巡检，并向顾客报告蓄电池使用情况，让顾客用的放心。

3. 发生顾客投诉时，一小时内提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案，直到顾客满意。宗旨是将客户的麻烦降到小。

4. 正常情况下，退回电池在到货两周内出具检测报告，确属我司原因我司承担责任；非我司电池原因，我们出具相应报告，对顾客的使用加以指导

质保规则：期限：视使用方法及使用客户，质保期为三年。使用说明：铅酸蓄电池长时间放置三个月要为电池补充电量，放置半年让电池充放一次，达到一个循环；使用过程中，切忌把电放干再充电，对电池影响很大，要随用随充电，充满为止，但也不要过充、过放电。包装：为纸箱，根据运输距离可打扎带，可打木箱。

纸箱包装：1只/箱，采用物流长途运输或两箱打一个包

装，节约运输费用。运输：样品可采用快递方式，批量货，可采用物流或客车，部分地区根据长期经销商情况可采用代收款的方 式或预付30%--70%定金，余款代收的方式。验收：不管采用哪种方式运输货物，请客户和收货人一定在承运单位当事人在场时当场查验收货，查看外包装，是否破损，变形，是否沾水，小件可拿起来晃动，听听内部是否有配件脱落，用手捏一捏内部是否有碎屑或裂缝等，确保我们的货物和产品安全到达目的地。若遇到不可抗因素，我们三方协调解决运输问题。

供方责任：38AH(含38AH)以上蓄电池，质保期为三年，三年出现任何非人为质量问题，免费更换全新的同品牌同型号规格的蓄电池.非人为质量问题包括：运输过程中造成的电池破损、鼓包、漏液、电池电压范围异常、接线端子变形等.客户责任

：1.客户可凭我公司的采购合同编号，并提供破损蓄电池详细照片，通过验证后立即向客户免费派发指定型号的蓄电池.2.客户在收到更换的全新蓄电池后，请立即将损坏的蓄电池发往供货公司.亲爱的顾客，感谢您的关注与支持。为了我们能够更好的沟通和拥有愉快的交易，请购物前多花几分钟看看下面的文字，祝您购物愉快！

一：如何订货 随身手机和QQ等跟我们联系； 或联系，把您的要求详细描述下

！二：订货前请联系我们严格按照每一位客户的规格，数量及质量要求来发货；请

广大客户在购买前能联系在线，协商好品牌型号事项。三：关于价格本司所有展视

商品价格均为参考价，商品的实际价格问题需与我司商议！我司遵守的原则，给与

优惠！四：关于下单具体收获方式可以协商。五：关于发货我们会在您付款后时间

为您发货，按买家的支付先后顺序安排发出。发货打包我们都有专人严格检查商品的

质量的，请放心定做。