

科诺-超级耐磨MGA轴套/耐磨MGA轴套

产品名称	科诺-超级耐磨MGA轴套/耐磨MGA轴套
公司名称	张家口市科诺工程塑料有限公司业务
价格	120.00/kg
规格参数	
公司地址	宣化区顺元综合楼A座3楼
联系电话	13810971546

产品详情

科诺专利-超级耐磨mga轴套/工程塑料合金mga/耐磨mga轴套

科诺专利-超级耐磨mga轴套/工程塑料合金mga/耐磨mga轴套

我公司主营upe高耐磨衬板，upe双色板，upe抗静电板，upe轴套，upe滑轮，坞门止水承压垫mge，工程塑料合金mgb滑板，塑料合金mga轴套，工程塑料合金mgc滑块，尼龙耐磨板，pa棒，upe衬板，mga闸门滑板，upe护舷板，upe缓冲条，uhmwpe板材，超高聚乙烯异形件，工程塑料合金，mga mgb mge滑块/轴套/垫片，尼龙衬板，尼龙大滑轮，超高聚乙烯轴套、mc滑轮，mc轴套等。

mga材料是我公司近年来自主研究的新型工程塑料合金。mga在原有超高分子量聚乙烯的基础上，增添了添加剂，使其各方面性能达到了质的飞跃，均可以自如的应用于各种高耐磨，重承载，自润滑，抗冲击，耐腐蚀的各种工矿环境。其优越性能有：

- mga材料高耐磨性：多用于特殊工况，如大型桥梁顶推滑板，重物平移滑板/滑块；
- mga材料承重性：用于起重机械耐磨滑板/耐磨零部件等；
- mga材料自润滑性：支座滑板/滑块，高耐磨支撑滑轮，定位轮等；
- mga材料抗冲击性：可用于军品特殊工矿；
- mga材料耐腐蚀性：船下水滑板/滑块等。

项目	单位	uh-mga	uh-mgb	uh-mgc	uh-mge
密度	g/cm ³	1.14-1.3	1.14-1.3	1.2-1.3	1.0-1.1

拉伸强度	mpa	60	70	50	30
冲击强度	kJ/m ²	140	150	95	75
压缩强度	mpa	125	120	110	65
邵氏硬度	d	65—82	70—80	70—80	60—70
线胀系数	1/	5.7-7.2 × 10 ⁻⁵	6-7.5 × 10 ⁻⁵	6.5-8.1 × 10 ⁻⁵	8-9.1 × 10 ⁻⁵
磨损系数	mg/n · m	5.1 × 10 ⁻⁷	5.0 × 10 ⁻⁷	6.8 × 10 ⁻⁷	32 × 10 ⁻⁷
吸水率	%	0.7	0.6	0.7	0.03
使用温度		-40~+110	-40~+110	-40~+110	-40~+90
老化寿命	年year	> 50	> 50	> 50	> 50
极限pv值	mpa · m / s	11	10	9	8
摩擦系数	干态	0.05~0.09	0.04~0.06	0.06~0.09	0.045~0.065
	水润滑	0.04~0.07	0.02~0.04	0.06~0.08	0.022~0.04
	油润滑	0.02~0.06	0.01~0.03	0.045~0.07	0.016~0.03

报价仅供参考，有意者请联系13810971546 qq 3537989071
或将图纸发到邮箱：13810971546@139.com，即可获得完整的报价单。

顺祝商祺。