

# 更换桥梁伸缩缝橡胶条 辽宁铁岭桥梁伸缩缝止水带更换安装 施工队 众拓路桥

产品名称	更换桥梁伸缩缝橡胶条 辽宁铁岭桥梁伸缩缝止水带更换安装 施工队 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

采用式振捣棒进行振捣,其间距不超过振捣棒作用半径的1.5倍,振捣要密实,以混凝土不再下沉至无气泡止,做到不漏振也不过振。然后用刮杠刮平,用铁抹子收浆抹面,要求3次收浆,确保混凝土面无开裂现象。并注意按要求留设混凝土试件。

二、伸缩缝维修更换技术要点1、拆除旧伸缩缝：拆除旧伸缩缝,首先要对两侧后浇筑的混凝土进行切割,切割线位于后浇筑混凝土与桥面(路面)混凝土交界线,要求切割顺直；若桥面是采用沥青混凝土路面的则不需要进行切割,在风镐破碎时注意尽量不要损坏接茬的沥青混凝土路面。

2、橡胶条夏天高温后变宽,其残余变形较大,橡胶板松弛,车辆经过时起伏变形大,造成行车颠簸；而且由于拍击现象橡胶板加速损坏；3、橡胶板用螺栓固定一段时间后,螺栓松弛橡胶板上插孔变大也造成橡胶板松弛从而影响使用。

2、伸缩缝在安装前应根据实际施工温度按照图纸设计中的计算公式组装定位值,用专用卡具将其固定,在对槽内混凝土及砂袋清理时,注意保护预留槽内钢筋,以防造成缺少钢筋现象。3、安装时伸缩缝中心线与桥梁中心线应重合,并使其顶面标高与设计标高相吻合,并使横坡,纵坡与桥面横坡,纵坡相符。

衡水众拓路桥养护有限公司主导产品有：桥梁伸缩缝、橡胶伸缩缝、毛勒伸缩缝、板式伸缩缝、SGF型桥梁伸缩缝、TST无缝伸缩缝、XF桥梁伸缩缝等多种桥梁伸缩缝产品,涉及多类品种规格。众拓路桥养护厂家供应\*河北\*上海\*北京\*天津\*湖南\*山东\*安徽\*江西\*河南\*福建\*贵州\*辽宁\*江苏\*等30多个省、市、

自治区，在业内拥有良好的声誉。

**桥梁桥梁伸缩缝胶条更换：**在维修更换中，养护人员先利用氧焊枪对损坏的橡胶条部位进行高温加热处理，使橡胶条与伸缩缝钢梁自行脱离，然后将损坏的橡胶条，再对伸缩缝钢梁内的垃圾杂物及残留的橡胶条进行清理；在此基础上，用油脂均匀涂抹钢梁两侧凹槽，将好的新橡胶条平放于安装位置用专用工具将。