

Notifier诺蒂菲尔JKM-FCM-1C输出模块

产品名称	Notifier诺蒂菲尔JKM-FCM-1C输出模块
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:诺蒂菲尔 型号:JKM-FCM-1C 产地:西安
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

Notifier诺蒂菲尔JKM-FCM-1C输出模块

一，概述

JKM-FCM-1C 输出模块用于智能型两线制系统，可通过内置的十进制编码开关设置本模块地址。本模块可通过切换直流或音频信号（可达 80VRMS）来应用。本模块也可监视负载线是否正常、开路或短路并将其状态反馈给控制器。它还可提供两组空余端子作容错设计并有一个受控制器控制的 LED 指示灯。

二，技术条件

正常工作电压：15至32VDC

大点灯拉电流：6.5mA（LED亮）

工作电流：475A（LED闪烁group poll通讯模式）；450A（LED闪烁direct poll通讯模式）；

大485A（LED闪烁，直流输出短路）

大输出回路线耗：4VDC

外部供电电压（端子10和11之间）：大（直流输出）：24VDC 大（音频输出）：70.7V RMS，50W

外部电源监视的拉电流：大1.7mA，24VDC；大2.2mA, 80V RMS

大直流输出电流参数：3A (CLASS B) ; 2A (CLASS A)

工作温度范围：-10 至 55 (GB) ; 0 至 49 (UL)

工作湿度：10%至95% (GB) ; 10%至93% (UL) 相对湿度，无凝水

安装尺寸：124.6mm长 × 124.6mm宽 × 57.5mm高 (模块与预埋盒及面板安装尺寸，见图2B)

辅助组件：SMB500/W预埋盒；CB500型隔架

执行标准：GB16806-2006 & UL864

认证标志：CCC