Notifier诺蒂菲尔JKM-FCM-1C输出模块

产品名称	Notifier诺蒂菲尔JKM-FCM-1C输出模块
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:诺蒂菲尔 型号:JKM-FCM-1C 产地:西安
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

Notifier诺蒂菲尔JKM-FCM-1C输出模块

一,概述

JKM-FCM-1C 输出模块用于智能型两线制系统,可通过内置的十进制编码开关设置本模块地址。本模块可通过切换直流或音频信号(可达 80VRMS)来应用。本模块也可监视负载线是否正常、开路或短路并将其状态反馈给控制器。它还可提供两组空余端子作容错设计并有一个受控制器控制的 LED 指示灯。

二,技术条件

正常工作电压: 15至32VDC

大点灯拉电流:6.5mA(LED亮)

工作电流:475A(LED闪烁group poll通讯模式);450A(LED闪烁direct poll通讯模式);

大485A(LED闪烁,直流输出短路)

大输出回路线耗: 4VDC

外部供电电压(端子10和11之间):大(直流输出):24VDC 大(音频输出):70.7V RMS,50W

外部电源监视的拉电流: 大1.7mA, 24VDC; 大2.2mA, 80V RMS

大直流输出电流参数: 3A(CLASSB); 2A(CLASSA)

工作温度范围: -10 至 55 (GB); 0 至 49 (UL)

工作湿度: 10%至95%(GB); 10%至93%(UL)相对湿度,无凝水

安装尺寸: 124.6mm长 x 124.6mm宽 x 57.5mm高(模块与预埋盒及面板安装尺寸,见图2B)

辅助组件: SMB500/W预埋盒; CB500型隔架

执行标准: GB16806-2006 & UL864

认证标志:CCC