

电线、电缆检测

产品名称	电线、电缆检测
公司名称	湖北省精量建设工程质量检测有限公司总部
价格	1.00/组
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区仁和路玉龙居小区16号楼
联系电话	15971447186 15971447186

产品详情

电线电缆检测

检测范围

普通电缆，绝缘电缆，海底光缆，室外光缆，矿用阻燃光缆，通信光缆，熔接光缆，架空光缆，电力光缆，直埋光缆等。

检测项目

衰耗检测，熔接强度检测，渗水性检测，抗拉强度检测，反复弯曲检测，拉伸载荷检测，扭转强度检测，跌落碰撞检测，插拔耐久性200次检测，弯矩测试，锁紧力检测，静态侧拉力检测，负载传输性能检测，阻燃性检测，耐高温检测，电气性能检测，老化后拉力检测，高温压力检测，热冲击检测，热延伸检测，吸水性检测，热收缩强度检测，耐低温检测，水喷淋检测，导体直流电阻检测，电火花检测，抗张强度检测，断裂伸长率检测，低温卷绕检测等。

检测标准

GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

GB/T 13993.1-2016 通信光缆 第1部分：总则

GB 31247-2014 电缆及光缆燃烧性能分级

GB/T 31248-2014 电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法

GB/T 13993.2-2014 通信光缆 第2部分：核心网用室外光缆

GB/T 29199-2012 光缆防鼠性能测试方法

GB/T 28518-2012 煤矿用阻燃通信光缆

GB/T 24202-2009 光缆增强用碳素钢丝

GB/T 2951.11-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法

第11部分：通用试验方法——厚度和外形尺寸测量——机械性能试验

GB/T 2951.12-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法

第12部分：通用试验方法——热老化试验方法

GB/T 2951.13-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法

第13部分：通用试验方法——密度测定方法——吸水试验——收缩试验

GB/T 2951.14-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法

第14部分：通用试验方法——低温试验

GB/T 2951.21-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法

第21部分：弹性体混合料专用试验方法——耐臭氧试验——热延伸试验——浸矿物

GB/T 2951.31-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法

第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法——高温压力试验——抗开裂试验

GB/T 2951.32-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法——失重试验——热稳定性试验

GB/T 2951.41-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第41部分：聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法——耐环境应力开裂试验——熔体指数测量方法——直接燃烧法测量聚乙烯中碳黑和(或)矿物质填料含量——热重分析法(TGA)测量碳黑含量——显微镜法评估聚乙烯中碳黑分散度

GB/T 2951.42-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第42部分：聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法——高温处理后抗张强度和断裂伸长率试验——高温处理后卷绕试验——空气热老化后的卷绕试验——测定质量的增加——长期热稳定性试验——铜催化氧化降解试验方法

GB/T 2951.51-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法
第51部分：填充膏专用试验方法——滴点——油分离——低温脆性——总酸值——腐蚀性——23 时的介电常数——23 和100 时的直流电阻率

GB/T 18380.11-2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验
第11部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置

GB/T 18380.12-2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验
第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1 kW预混合型火焰试验方法

GB/T 18380.13-2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验
第13部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落(物)/微粒的试验方法

GB/T 18380.21-2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验
第21部分：单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置

GB/T 18380.22-2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验
第22部分：单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验 扩散型火焰试验方法