

# 分级机

产品名称	分级机
公司名称	遵化市时利发塑料制品厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	团瓢庄乡西上庄村
联系电话	86 0315 6991979 13931562977

## 产品详情

机器的用途及使用范围：

本机是分级设备，它是借助于固体颗粒大小不同，比重不同，因而在液体中的沉降速度不同的原理，使细矿粒游在水中成溢流而流出，粗矿粒沉于槽底，由螺旋推向上部排出，由此来进行机械分级的一种分级设备。本机广泛运用在选矿厂中，与球磨机配成闭路流程分流矿沙，或用在重力选矿厂中来分级矿砂和细泥，及用于矿石的脱水送料等。

参数名称	单位	规格			
		fg-5	fg-7	fg-10	fg-12
螺旋直径	毫米	500	750	1000	1200
螺旋头数	个	2	2	2	2
螺旋长度	毫米	4000	4500	6150	6150
螺旋导程	毫米	250	300	600	600
水槽	毫米	4500	5500	6500	6500
	毫米	556	830	1100	1400
	毫米	373	547	700	1372
螺旋转数	转/分	8-15.5	2.4-9.9	7.4-1.6	5.7
水槽倾角	度分	14° -18° 25	14° -18° 25	14° -18° 25	12°
		14°		14° -18° 25	
转动装置减速机	型号	jo2-22-6	jo2-41-6	jo2-51-6	jo2-52-6

	功率	2.2	3	5.5	5.5
	转速	930	960	960	960
转动装置减速机	型号	jzq-250	jzq-350	jzq-500	jzq-500
	速比	48.57	48.57	20.49	20.49
升降装置	型号			jo2-31-4	jo2-31-4
电机	功率			2.2	2.2
外形尺寸	长	5430	5220	7948	8137
	宽	978	1300	1543	1700
	高	1481	1815	2384	3081
机器总重	公斤	1775	2599	3972	8800
溢流堰高	毫米	311	407	521	290