

KTH106-1Z按键式防爆电话

产品名称	KTH106-1Z按键式防爆电话
公司名称	山东中煤工矿物资有限公司贸易分公司
价格	500.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市火炬路69号
联系电话	86-05372353370 15154797203

产品详情

KTH106-1Z按键式防爆电话

矿用电话机、防爆本安电话机、防爆电话机、矿用本安型防爆电话机、防水电话机、本安电话机、按键电话、矿用隔爆电话机、KTH本质安全型防爆电话、防水防爆电话机 联系人：李丽 手机：15264744910 座机：0537-2329886

KTH106-1Z型矿用本质安全型自动电话机

电话机 自动电话机 矿本质安全型电话机 KTH106-1Z型矿用本质安全型自动电话机是根据Q/HX001-2007标准生产的。为脉冲与双音频兼容电话机，与关联设备HDK矿用电话耦合器及输出信号符合要求的调度台或交换机可组成煤矿安全通讯系统网。可广泛使用于具有危险性气体的环境中。其防爆标志为“Exib”。主要特点 1、本电话机壳为铝合金，外型美观，机械强度高。 2、采用国内新型按键号盘。 3、电话机内电路采用国际通用集成电路，具有发号准确，通话清晰，工作稳定等优点。 4、具备双音频发号兼脉冲发号功能（出厂时一般开关置于双音频）。 5、整机具有防震、防潮、体积小、重量轻、坚固、耐用、维修方便等特点。主要技术参数 1、使用条件 环境温度：-10 ~+40 ； 相对湿度： 95%（+25 时） 大气压力：（86-106）kpa 关联设备：HDK耦合器 2、外形尺寸mm：112×290×122 3、整机重量：2.5kg 4、通讯距离： 10km，线缆型号规格为MHYV1*2*7/0.37。使用说明 1、将电话机的输入线接至HDK型耦合器输出端（耦合器应位于安全区）而耦合器输入端接与其输入信号相符合的调度台或交换机即可。 2、当调度台或交换机信号制式为脉冲信号时，把话机打开，把开关“于脉冲”位。 3、摘机后听到拨号音即可拨号，当被叫占线，可先挂机，再摘机重新拨号即可。