

# 湖北呋喃树脂厂家 用于防腐或锻造 玻璃钢防腐 有色金属铸件

产品名称	湖北呋喃树脂厂家 用于防腐或锻造 玻璃钢防腐 有色金属铸件
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:吉业升 含量:99% 包装:200kg/桶
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 休闲商业中心D1栋1-2层15室（注册地址）
联系电话	13349972642 13349972642

## 产品详情

呋喃树脂生产厂家销售经理：曾经理

武汉吉业升化工有限公司是生产呋喃树脂的厂家，我公司从03年发展至今客户遍布，欢迎新老客户来电垂询。

呋喃树脂生产厂家产品介绍详情：

呋喃树脂（呋喃液）

专门用于铸造业，铸件不变件，精密度高，具有无，强度高，气味小，发气量低，溃砂性好、粘度适宜

- 1、表面（内腔）光洁易清砂等优点，适用二手工和机械化流水线生产。
- 2、规格（JB/T7526-94）标准铸造用自硬呋喃树脂。
- 3、使用参考：用户可根据自己的设备和铸件的大小来调解树脂的用量。
- 4、配比：砂：固化剂：树脂： = 100：（0.5-0.9）：（0.8-1.7）
- 5、混砂时应根据气候和环境的温度选用不同型号的固化剂及加用量。

自硬呋喃树脂的注意事项

颜色 外观桔、棕、红色透明液体

自硬呋喃树脂是在室温下固化的铸造用树脂，加入苯磺酸或对甲苯磺酸催化剂可使其固化并快速脱模。铸造用自硬呋喃树脂是一种琥珀色或褐色透明的粘稠液。是新型的铸造用自硬粘结剂、品种齐全，属呋喃型。由于采用了先进的合成工艺，因此，铸件精密度高，具有无，强度高，气味小，发气量低，溃砂性好、粘度适宜，表面光洁易清砂等优点，适用于浇注各种类型的铸钢，铸铁，有色金属铸件。

- 一、严禁树脂与固化剂直接混合，否则将会因快速反应而发生爆炸等事故。
- 二、不要长时间混砂，否则会超过其可使用时间使其强度降低。
- 三、不要用部份砂混固化剂，部分砂混呋喃树脂，然后将两部分搅入一起混砂法。
- 四、不要先将固化剂和砂混好后堆放，待使用时，再混加树脂。

200kg/铁桶