

# 地暖施工机械 20 ( m3/h )

产品名称	地暖施工机械 20 ( m3/h )
公司名称	安徽佳乐建设机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	生产效率:20 ( m3/h ) 骨料最大粒径:30 ( mm ) 整机重量:1900kg
公司地址	安徽省安庆市开发区天柱山路80号1号楼305-306室
联系电话	86 0556 5356198 13605562608

## 产品详情

生产效率	20 ( m3/h )	骨料最大粒径	30 ( mm )
整机重量	1900kg	外形尺寸	310 × 135 × 130 ( cm )
电机功率	22.18 ( kw )	品牌	佳乐
型号	PHB-20	生产厂家	安庆恒特工程机械有限公司
混凝土机械类型	泡沫混凝土泵		

### 泡沫混凝土制备、输送设备

#### 适用范围

- 1、主要用于屋面保温泡沫混凝土的制备和泵送。
- 2、特别适合于地暖施工中高楼层发泡水泥的制备和泵送。
- 3、适合于其他场合的泡沫混凝土或发泡水泥的制备和泵送。

#### phb-20型泡沫混凝土泵

##### 性能特点

动力系统及液压元器件均采用国内知名品牌，产品可靠性高。

压系统采用风冷散热。

行程的料缸，吸料性好，机件使用寿命长。

用接近开关控制换向，噪音小，工作平稳可靠。

特有的泵头结构，拆卸，清洗方便快捷。

有行走胶轮和导向轮，移动方便灵活。

## Y-20 型泡沫混凝土泵

### 技术参数

项目		单位	参数
理论输送量		m <sup>3</sup> /h	20
最大理论泵送压力		mpa	4
输送距离	垂直	m	180
	水平	m	500
输送管内径		mm	70/ 64
料缸内径 × 行程		mm	110 × 1000
输送缸数量		只	2

液压油箱容积	l	320
电机总功率	kw	22.18
外形尺寸（长×宽×高）	mm	4200×1420×1700
质量	kg	1900