

细石混凝土泵 20 (m3/h)

产品名称	细石混凝土泵 20 (m3/h)
公司名称	安徽佳乐建设机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	生产效率:20 (m3/h) 骨料最大粒径:30 (mm) 外形尺寸:495x155x195 (cm)
公司地址	安徽省安庆市开发区天柱山路80号1号楼305-306室
联系电话	86 0556 5356198 13605562608

产品详情

生产效率	20 (m3/h)	骨料最大粒径	30 (mm)
外形尺寸	495x155x195 (cm)	电机功率	46 (kw)
品牌	佳乐	型号	XHBT-20SR
生产厂家	安庆恒特	混凝土机械类型	地暖施工机械

xhbt-20sr系列[小骨料混凝土泵](#)

一、主要用途：

地面、地暖等回填层砂浆或小骨料混凝土的输送

适用范围：

- 1、地暖、隔热轻质发泡水泥、砂浆、小骨料混凝土的输送；
- 2、耐火、保温材料的输送（喷射）；
- 3、生态环境建设中绿化土壤的输送（喷射）；
- 4、各类基础桩的压力灌浆。

二、性能特点：

动力系统采用国内知名品牌电动机或柴油机。

采用三泵系统，液压回路互不干扰，系统运行稳定，可靠性高。

具有反泵功能，利于及时排除堵管故障，并可短时间的停机待料。

采用先进的s管分配阀，可自动补偿机件的磨损间隙，密封性能好。

采用耐磨合金眼镜板和切割环，使用寿命长。

长行程的料缸，延长了料缸和活塞的使用寿命。

优化设计的料斗，便于清洗，吸料性更好。

配有液压驱动的高压清洗机，清洗速度快，用水量少。

自动集中润滑系统，保证机器运行中得到及时有效的润滑。

产品的人性化设计使操作更方便、维护简捷。

三、xhbt-20sr系列[小骨料混凝土泵](#)辅助系统

一)、液压系统

1、[三联泵组](#)

：液压系统为三回路分开供油，主油泵采用变量柱塞泵，保证系统运行平稳、可靠，并可自动和手动调节排量，具有压力切断和超压溢流特性，使主泵和原动机得到有效保护。

2、[吸（回）油过滤](#)

：采用吸（回）油过滤，使液压油得到可靠过滤，保持清洁，保证系统正常运行，延长液压系统元件的使用寿命。

3、[强制风冷散热系统](#)

：搅拌油路系统采用强制风冷、大散热器装置，能更好地适应现场环境，保证液压系统油温处于正常工作范围，从而保障主机液压系统处于正常的工作状态。

二)、搅拌和分配阀系统

1、[料斗](#)

：优化设计的料斗，保证了良好的吸料性，配有不同规格、适用不同物料的格筛，并装有振动器。

2、[搅拌系统液压马达](#)：采用大扭矩液压马达，且系统设有反转功能，有效消除卡转现象。

3、[搅拌器](#)：高耐磨、大叶片搅拌，混凝土不易沉淀离析，有利于吸料。

4、[s管摆阀](#)

：具有流通畅通，阻力小的特性，磨损面采用高耐磨材料堆焊，转动部位采用镀铬耐磨，避免了同类产品高层输送时料斗变形及s阀断轴现象。安装采用支承与密封隔离结构，提高了使用寿命。

三)、电控系统

电器控制箱：全封闭结构的电器控制箱，能适应恶劣现场环境，操作简单。选用名优品牌元器件，集中、简单的电路，使系统的可靠性及寿命显著提高。[xhbt-20s](#)、[xhbt-15s](#)电控系统采用y-启动方式，避免了

开机时对电网的冲击。专门设计的控制器，克服了普通继电器的机械及电气寿命短的问题。

四)、[动力系统](#)

xhbt-20s、15s型采用电动机驱动；xhbt-20sr型采用柴油机驱动，柴油机选用国内名优品牌发动机，动力强劲持久，且能更好的适应现场环境。

五)、清洗系统

[清洗机](#)

：工作完成后，通过手动阀切换，快速实现高压水清洗管路和机器，及时对泵机及输送管道进行保养。

批发说明