

地暖施工机械 15 (m3/h)

产品名称	地暖施工机械 15 (m3/h)
公司名称	安徽佳乐建设机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	生产效率:15 (m3/h) 骨料最大粒径:30 (mm) 整机重量:2200
公司地址	安徽省安庆市开发区天柱山路80号1号楼305-306室
联系电话	86 0556 5356198 13605562608

产品详情

生产效率	15 (m3/h)	骨料最大粒径	30 (mm)
整机重量	2200	外形尺寸	400 × 135 × 155 (cm)
电机功率	30 (kw)	品牌	佳乐
型号	XHBT-15SA/0708	生产厂家	安庆恒特工程机械有限公司
混凝土机械类型	地暖施工机械		

性能特点 动力系统采用国内知名品牌电动机。 双泵双回路液压系统，冲击小，可靠性高。具有反泵功能，利于及时排除堵管故障，并可短时间的停机待料。采用先进的s管分配阀，可自动补偿磨损间隙，密封性能好。采用耐磨合金眼镜板和切割环，使用寿命长。 长行程的料缸，延长了料缸和活塞的使用寿命。优化设计的料斗，吸料性能更好，工作效率更高。自动集中润滑系统，保证机器运行中得到有效润滑。产品的人性化设计使操作更方便、维护更简捷。

主要技术参数

最大理论输送量	m3/h	15
最大泵送压力	mpa	8
最大理论垂直输送距离	m	110
最大理论水平输送距离	m	400
骨料最大粒径	mm	30
塌落度	cm	12-23
输送管内径	mm	100a/70a

输送缸数量	只	2
混凝土缸内径×行程	mm	140×700
液压油箱容积	l	150
上料高度	mm	1100
料斗容积	m ³	0.30
电动机功率	kw	30
外形尺寸(长×宽×高)	mm	4000×1350×1550
质量	kg	2200