

PMMA 南通三菱丽阳 VH5001

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | PMMA 南通三菱丽阳 VH5001 |
| 公司名称 | 上海莲程塑化有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 高流动:南通三菱丽阳 耐高温:VH5001 高强度:南通 |
| 公司地址 | 上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层 |
| 联系电话 | 15002102307 15002102307 |

产品详情

PMMA VH5001南通三菱丽阳种类2022已更新(/观察)QkXKSp创兴华业塑胶原料,ABS奇品质、染色性及外观,深受顾客之信赖及喜好,奇美ABS工业生产方法按技术路线可分为3类:化学接枝法、化学接枝共混法和物理掺混法,LCP杜邦特性:LCP具有自增强性:具有异常规整的纤维状结构特点,因而不增强的液晶塑料即可达到甚至*过普通工程塑料用百分之几十玻璃纤维增强后的机械强度及其模量的水平,LCP杜邦可以与聚砜、PBT、聚酰胺等塑料共混制成合金,制件成型后其机械强度高,用以代替玻璃纤维增强的聚砜等塑料,既可机械强度性能,LCP杜邦可以加入高填充剂作为集成电路封装材料,间断使用温度可达316 左右;LCP具有**的耐腐蚀性能,LCP制品在浓度为90%酸及浓度为50%碱存在下不会受到侵蚀。