PH-350型工业在线PH计/ORP计

产品名称	PH-350型工业在线PH计/ORP计
公司名称	合肥桥斯仪器设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	PH:0.00～14.00pH ORP:-1999～+1999mV 温度:-10～130℃
公司地址	安徽省合肥市庐阳区淮北路199号天然轩14幢207室
联系电话	0551-65747600 15395007719

产品详情

ph-350型工业在线ph计/orp计

产品应用

ph-350在线ph计广泛应用于电力，制药，化工，石油，冶金，水处理，食品，饮料等行业。

产品特点

● 大屏幕点阵液晶显示、中文菜单操作、多参数同时显示
● 菜单式操作，人性化设计，使用更简单 ● ip65全天候防水防气可用于任何恶劣环境
● 两路继电器触点，可独立自由选择高低位控制 ● 通讯功能：具有rs-485通讯接口可转换rs-232
● 隔离4～20ma电流输出，对应的ph值可以任意设定 ● 核心部件来自国外著名品牌 ● hf电极功能

ph-350型工业在线ph计/orp计技术参数

型号 技术参数	ph-350
测量范围	0.00～14.00ph；-1999～+1999mv（orp）
温度	-10～130℃

分辨率	0.01ph，1mv，0.1℃
精度	±0.02 ph，±1mv，±0.3℃
稳定性	≤0.01ph/24h
ph标准液	4.00/6.86/9.18
温度补偿	自动（±10℃偏移量调整）手动（可设置校准温度）
ph校正范围	零点±1.45ph；斜率±30%
控制接口	两组on/off继电器接点，分为高点、低点报警控制
隔离输出	4～20ma输出对应的ph值可以任意设定
数据通讯	一路rs-485串行输出可设定设备号最多100台仪器，最大距离1000米，可转化rs-232直接连接电脑。
继电器	继电器滞后量任意设定，继电器负载10a，220vac
工作条件	环境温度为0～60℃,相对湿度≤90%
输入阻抗	≥1×1012ω
输出负载	负载＜500ω（0-10ma），负载＜750ω（4-20ma）
工作电压	220vac±10%、50/60hz（或dc24v）
外壳材质	abs
尺寸	96×96×150mm

开孔尺寸	91×91mm
重量	1.5kg

电话：0551-65747600，15395007719

传真：0551-65747900

e-mail：sales@bridgesi.com

http://www.bridgesi.com/