

PH-350型工业在线PH计/ORP计

产品名称	PH-350型工业在线PH计/ORP计
公司名称	合肥桥斯仪器设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	PH:0.00 ~ 14.00pH ORP:-1999 ~ +1999mV 温度:-10 ~ 130
公司地址	安徽省合肥市庐阳区淮北路199号天然轩14幢207室
联系电话	0551-65747600 15395007719

产品详情

ph-350型工业在线ph计/orp计

产品应用

ph-350在线ph计广泛应用于电力，制药，化工，石油，冶金，水处理，食品，饮料等行业。

产品特点

大屏幕点阵液晶显示、中文菜单操作、多参数同时显示
菜单式操作，人性化设计，使用更简单 ip65全天候防水防气可用于任何恶劣环境
两路继电器触点，可独立自由选择高低位控制 通讯功能：具有rs-485通讯接口可转换rs-232
隔离4 ~ 20ma电流输出，对应的ph值可以任意设定 核心部件来自国外著名品牌 hf电极功能

ph-350型工业在线ph计/orp计技术参数

型号	ph-350
技术参数	
测量范围	0.00 ~ 14.00ph ; -1999 ~ +1999mv (orp)
温度	-10 ~ 130

分辨率	0.01ph , 1mv , 0.1
精度	$\pm 0.02 \text{ ph}$, $\pm 1\text{mv}$, ± 0.3
稳定性	0.01ph/24h
ph标准液	4.00/6.86/9.18
温度补偿	自动 (± 10 偏移量调整) 手动 (可设置校准温度)
ph校正范围	零点 $\pm 1.45\text{ph}$; 斜率 $\pm 30\%$
控制接口	两组on/off继电器接点 , 分为高点、低点报警控制
隔离输出	4 ~ 20ma输出对应的ph值可以任意设定
数据通讯	一路rs-485串行输出可设定设备号最多100台仪器 , 最大距离1000米 , 可转化rs-232直接连接电脑。
继电器	继电器滞后量任意设定 , 继电器负载10a , 220vac
工作条件	环境温度为0 ~ 60 , 相对湿度 90%
输入阻抗	1×10^{12}
输出负载	负载 < 500 (0-10ma) , 负载 < 750 (4-20ma)
工作电压	220vac $\pm 10\%$ 、50/60hz (或dc24v)
外壳材质	abs
尺寸	96 \times 96 \times 150mm

开孔尺寸	91 × 91mm
重量	1.5kg

电话：0551-65747600 , 15395007719

传真：0551-65747900

e-mail：sales@bridgesi.com

<http://www.bridgesi.com/>