

COD-404数据型COD/氨氮/总磷/总氮测定仪

产品名称	COD-404数据型COD/氨氮/总磷/总氮测定仪
公司名称	合肥桥斯仪器设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	COD:0 ~ 2000mg/L 氨氮:0 ~ 25mg/L 总磷:0 ~ 10mg/L
公司地址	安徽省合肥市庐阳区淮北路199号天然轩14幢207室
联系电话	0551-65747600 15395007719

产品详情

cod-404数据型cod/氨氮/总磷/总氮测定仪

cod-404广泛适用于地面水、污水、工业废水中cod、氨氮、总磷、总氮的测定

仪器特点

大屏幕液晶显示，方便直观。

采用进口高亮度、长寿命冷光源，以及高稳定的窄带干涉光学系统，使仪器稳定性、重复性极高。

消解仪与测定仪分开，不影响测量精度。

可各保存cod、氨氮、总磷和总氮的标准曲线10条及999个测定值，断电不丢失。

具有usb端口，可以联接电脑进行记录读取或将存储数据打印出来。

cod-404数据型cod/氨氮/总磷/总氮测定仪技术参数：

型号	cod-404
----	---------

测量范围	cod : 0 ~ 2000mg/l (超过可稀释测定) 氨氮 : 0 ~ 25mg/l (超过可稀释测定) 总磷 : 0 ~ 10mg/l (超过可稀释测定) 总氮 : 0~100mg/l (超过可稀释测定)
抗氯干扰	2000mg/l (cod测定)
示值误差	cod : ± 5% 氨氮 : ± 3% 总磷: ± 5% 总氮: ± 5%
重复性	± 3%
数据/标准曲线	各999组/10条
数据输出	usb端口
消解温度/时间	cod : 165 /15min , 总磷 : 120 /30min 总氮 : 125 /30min
样品个数	16个/次
尺寸/重量	340 × 250 × 130mm /4kg
环境温度/湿度	5 ~ 40 / 85%
供电电源	ac220v/50hz

电话 : 0551-65747600 , 15395007719

传真 : 0551-65747900

e-mail : sales@bridgesi.com

<http://www.bridgesi.com/>