

DO-560型工业在线溶解氧仪

产品名称	DO-560型工业在线溶解氧仪
公司名称	合肥桥斯仪器设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	溶解氧:0 ~ 20mg/L 温度:-10 ~ 130
公司地址	安徽省合肥市庐阳区淮北路199号天然轩14幢207室
联系电话	0551-65747600 15395007719

产品详情

do-560型工业在线溶解氧仪

产品应用

do-560型工业在线溶解氧仪简单操作，仪表界面丰富的软件系统，使检测信号更加精确和稳定，目前其产品广泛应用于电力，制药，化工，石油，冶金，水处理，食品，饮料等行业产品特点
大屏幕点阵液晶显示、中文菜单操作、多参数同时显示菜单式操作，人性化设计，使用更简单
超强防干扰设计可用于强干扰现场作业及抗电磁干扰
自动转换测量频率：避免电极极化，提高测量精度，自动实现从ppb级到ppm级的宽范围测量 ip65
全天候防水防气可用于任何恶劣环境，掉电保护 > 10年 两路继电器触点，可独立自由选择高低位控制
可独立调整的高低设定点迟滞宽度，防止继电器在设定点周围震荡 自动温度补偿功能
通讯功能：具有rs-485通讯接口可转换rs-232 隔离4 ~ 20ma电流输出，对应的ph值可以任意设定
可选配本公司上位机在线采集软件，进行数据采集和处理 看门狗功能：确保仪表不会死机

do-560型工业在线溶解氧仪技术参数

型号	do-560
测量范围	0 ~ 200 μ g/l , 0 ~ 20mg/l , 量程自动切换
温 度	-10 ~ 130

分辨率	0.1 μ g/l,0.01mg/l 0.1
精度	μ g/l: $\pm 1.0\%$ fs ; mg/l: $\pm 0.5\%$ fs , ± 0.3
温度补偿	自动 (± 10 偏移量调整) 手动 (可设置校准温度)
控制接口	两组on/off继电器接点, 分为高点、低点报警信号
信号隔离输出	光电耦合器隔离保护4 ~ 20ma信号输出
数据通讯接口	一路rs-485串行输出可设定设备号最多100台仪器, 最大距离1000米, 可转化rs-232直接连接电脑
继电器	继电器滞后量任意设定, 继电器负载: 10a ; 220vac
工作条件	环境温度为0~60 ,相对湿度 90%
输出负载	负载 < 500 (0-10ma) , 负载 < 750 (4-20ma)
工作电压	220vac $\pm 10\%$ 、50/60hz (或dc24v)
外壳材质	abs
尺寸	96 \times 96 \times 150 mm
开孔尺寸	91 \times 91mm
重量	1.5kg

电话 : 0551-65747600 , 15395007719

传真 : 0551-65747900

e-mail : sales@bridgesi.com

<http://www.bridgesi.com/>