

液压泵送式多功能湿喷机 佳乐

产品名称	液压泵送式多功能湿喷机 佳乐
公司名称	安徽佳乐建设机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:佳乐 型号:YSP-15SR 混凝土机械类型:混凝土泵
公司地址	安徽省安庆市开发区天柱山路80号1号楼305-306室
联系电话	86 0556 5356198 13605562608

产品详情

品牌	佳乐	型号	YSP-15SR
混凝土机械类型	混凝土泵	骨料最大粒径	30 (mm)
电机功率	46(柴油机) (kw)	外形尺寸	445 × 160 × 195 (mm)
整机重量	2850 kg (kg)		
性能特点			

工作效率高：采用液压泵送方式，系统可靠性高，输送量稳定

输送距离远：最大可达 水平300米，垂直80米

喷射量连续可调：主油泵采用变量柱塞泵，喷射速度可自由调节

速凝剂添加量连续可调：可在0-100%范围内无级调节

机件消耗很低:主要易损件使用寿命不低于喷射2000m³

配有自动和手动联合集中润滑系统，对油脂加注量、加注时间自动控制，有效延长了磨损件的使用寿命

产品的人性化设计，使操作更方便、维护保养更加简捷，可靠性得到有效保证

主要技术参数

最大理论喷射能力	m ³ /h	15
最大泵送压力	mpa	8

最大理论垂直输送距离	m	100
最大理论水平输送距离	m	350
骨料最大粒径	mm	30
砵塌落度	cm	15-23
回弹率	%	15
作业粉尘浓度	mg/m ³	10
混凝土缸内径x行程	mm	140 × 1000
柴油机功率	kw	46
上料高度	mm	1100
外形尺寸 (长x宽x高)	mm	4450 × 1600 × 1950
质量	kg	2850