

# 地暖施工机械-水泥发泡机

产品名称	地暖施工机械-水泥发泡机
公司名称	安徽佳乐建设机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:佳乐 型号:SF-12 产品别名:水泥发泡机
公司地址	安徽省安庆市开发区天柱山路80号1号楼305-306室
联系电话	86 0556 5356198 13605562608

## 产品详情

品牌	佳乐	型号	SF-12
产品别名	水泥发泡机	产品用途	保温层 隔热层的现场浇注
类型	水泥发泡机	发泡原理	全液压泵送
生产能力	12立方/小时 (kg/h)	电动机功率	18.5 (KW)
外形尺寸	3.1 × 1.35 × 1.4 (mm)	重量	1400 (kg)

### 技术参数(sf-12)

项目	单位	参数
发泡水泥理论生产能力	m <sup>3</sup> /h	12
理论泵送压力	mpa	5
理论水平输送距离	m	500
理论垂直输送距离	m	80
水灰比	%	60
泵头数量	个	2
油缸(料缸)数量	个	2
油缸内径 × 行程	mm	80 × 500
料缸内径 × 行程	mm	140 × 500
液压系统最高压力	mpa	16
液压油箱容积	l	200
电机功率	kw	18.5
外形尺寸(长 × 宽 × 高)	mm	3100 × 1350 × 1400
质量	kg	1400

发泡水泥及其生产设备用途广泛，主要适用于：

1 建筑物的墙壁、地面的隔音隔热；2 建筑物的屋顶隔热；3 地下停车场的隔音壁；4 冷藏室、干燥室、食品仓库、养殖场等隔热层；5 自来水管道的、下水管道的防冻工程；6 隧道的墙体、高层建筑的空隙填充等需要灌注施工的建筑物；7 绿化景观施工；8 建筑耐火材料。