

三相四线15kw柴油发电机水冷

产品名称	三相四线15kw柴油发电机水冷
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO18000ETX 电压:220V/380v
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

15kw柴油发电机水冷，

新购买柴油发电机组，在正式使用前须经60h磨合运转，方可投入全负荷使用。这样可以改善柴油发电机组各运动部件的工作状况以及提高柴油发电机组的运行可靠性和使用寿命。机组的磨合应视柴油发电机组用途和拖载方式的不同，来考虑具体磨合方案。原则上随着磨合时间的增加分阶段逐步提高柴油发电机组的转速和负载。柴油机在整个磨合期内负荷以12h标定功率的50-80%为宜，转速应不大于标定转速的80%为好。但在磨合的开始阶段空运转或过小负载情况下的运转时间不宜太长。

型号TO18000ETX

*发电机参数

额定功率： 15KW

备用功率： 16KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

***发动机参数**

发动机型号： YOTO2200

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

进气方式： 涡轮增压

绝缘等级： H级

自动调压： 具有

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

***整机参数**

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 206g/kw.h

工作时间： 8-12H

噪音水平： 68-75db

机器重量： 550/680KG

外形尺寸: 1280*900*1205 (不带轮子)

*随机配件:

说明书, 保修卡, 合格证, 连接线, 随机小工具, 工具包

(1)柴油发电机组的用途。由于柴油发电机组可用于常用、备用和应急等3种情况。因此不同用途对柴油发电机组的要求就有所区别。

(2)柴油发电机组负荷容量。应根据不同用途选择负荷容量和负荷的变化范围, 确定柴油发电机组的单机容量和备用柴油发电机组容量。

(3)柴油发电机组的使用环境条件 (主要指海拔高度和气候条件)

(4)柴油发电机组的选择

(5)选购柴油发电机组

大泽柴油发电机组开机前, 检查发动机油平面, 有些机油尺上有两种标记, 高位标记"H"和低位标记"L"; 不能高于H位置也不能低于L位置, 否则会造成机油燃烧不完全, 产生大量积炭, 加剧活塞与缸套、气门与气门座的磨损, 甚至造成活塞环咬死, 严重影响柴油机的正常工作, 增加使用费用, 长期会造成机大泽柴油发电机组损坏, 加剧环境污染。面对油面过高现象不可等闲视之, 应及时检查, 排除。