英国LUCAS蓄电池LSLC65-12 12V65AH/20HR参数介绍

产品名称	英国LUCAS蓄电池LSLC65-12 12V65AH/20HR参数介绍
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:LUCAS 型号:LSLC65-12 规格:12V65AH/20HR
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

产品详情

英国LUCAS蓄电池LSLC65-12 12V65AH/20HR参数介绍

英国LUCAS卢卡斯电池

1985年英国博士LUCAS ABNER在英国创建了LUCAS蓄电池连锁店铺，开始代理和各种汽车与工业用蓄电池，随着市场与品牌的建立，2000年在欧洲各地建立起自己的庞大销售网路，并且投资建厂，开创了自己的蓄电池品牌“ LUCAS卢卡斯 ”，2009年LUCAS卢卡斯赢得国防部的坦克专用蓄电池订单，成为续德国之后蓄电池制造商。

LUCAS卢卡斯电池在欧洲有十二个分公司提供电池和电池相关产品。我们为手表和轮椅提供能源;从汽车到毛毛虫;从医疗设备到巨大的紧急备用电力系统，从小型游艇到数百万英镑的豪华游艇。我们的经验是六十多年来一直处于电池行业前列的经验，我们的员工队伍非常，有经验。的服务是我们成功的关键，我们的持续目标是提供“ 真正基础上的专家本地服务 ”。

技术特色 (TECHNICAL FEATURES)

密闭结构 (Sealed Construction)

电解液悬浮系统 (Electrolyte Suspension System)

气体再组合 (Gas Recombination)

使用免保养 (Maintenance-Free Operation)

任何方向可使用 (Operation In Any Position)

低压力排气系统 (Low Pressure Venting System)

高负荷格子体 (Heavy Duty Grids)

低自行放电－长保存寿命 (Low Self Discharge-Long shelf Life)

宽广的温度使用范围 (Broad Operating Temperature Range)

高回复容量 (High Recovery Capabillity)

UPS电池是给予不断、平稳、ups电源的主要外围设备，是自动控制系统逆变电源和免维护储存器的数学模型电源电路。，UPS开关电源蓄电池生产商详细描述了UPS蓄电池的安装规范。

UPS蓄电池是传统牵引带电池，要充电应用、放电。尤其是在极端的工作氛围中，温度规定更严格。
自然环境温度超出25时，UPS电源电池容积将超出额定容量。

自然环境温度小于25时，电池容积小于额定容量。容积随温度而改变，维护员必须按照实际温度的改变有效调整蓄电池的放电电流量，并将蓄电池的温度维持在22~ 35之内。
持续高温应用环境是指电池具体使用寿命无法达到设计寿命的重要缘故。

UPS电池温度每升高L0，固定不动工作电压中的电流接纳量便会翻倍，伴随着过充电总总计输出功率提升，电池使用寿命会减少。UPS电源电池和操作维护保养基本要求是电池通常是在充不进去电的情形下电池充电，如果想独立给服务器供电系统，务必释放出来80%以上额定容量。

放电试验机就是为了对电池组开展认证性放电试验、容积试验、电池组日常维护保养、工程项目定期检查别的直流稳压电源承载力试验量身定做的，电池放电试验机设备功能损耗一部分选用新式PTC陶瓷电阻做为放电负荷。避免储热状况，安全性零污染。

整个设备由微控制器、液晶显示屏、汉语菜单栏操纵。外型新奇，体型小，重量较轻，有利于挪动。
各种各样放电基本参数结束后，全部恒流电源放电全过程自动执行。完成智能化系统。
让整个放电全过程更方便。尤其适用蓄电池检验、认证性放电试验及定时深层放电状况。