

Notifier诺蒂菲尔ISO-X隔离模块隔离器

产品名称	Notifier诺蒂菲尔ISO-X隔离模块隔离器
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:诺蒂菲尔 型号:ISO-X 产地:西安
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

Notifier诺蒂菲尔ISO-X隔离模块隔离器

一，特点：

故障隔离器模块对SLC回路中导线间的短路自动进行隔离。当SLC回路中出现短路故障时，故障隔离器可限制受故障影响的探测器数量。当短路情况排除后，故障隔离器模块将自动重新接通SLC回路中的隔离部分。故障隔离器模块不需要任何地址设定，并且是全自动操作。故障隔离器模块安装在4英寸深的标准接线盒中，表面安装盒中或火警控制器中。它带有一个LED，在隔离器正常运行时闪亮，在检测到并隔离短路时常亮。(每个继电器底座相当于3.5个设备，每个B501底座、每个智能模块相当于一个设备)。在隔离器ISO-X之间多可连接25个设备。(模块安装盒需另外订购)

二，特性

直接由SLC回路供电，不需要附加电源

LED闪亮表示正常状态，短路时常亮

SEMS型螺钉端子易于安装和维修

短路排除后自动复位

自动断开SLC回路进行短路保护，防止因短路导致整个回路故障

三，参数

-工作电压：18 ~ 32VDC

-大电流：5.1 mA@24VDC(LED常亮)

-工作温度：-10 ~ 60

-相对湿度：不超过95%(无凝结)

四，接线示意图

1，支路接线：

诺蒂菲尔ISO-X隔离模块支路接线图

2，环路接线：

诺蒂菲尔ISO-X隔离模块环形接线图

3，端子说明：

诺蒂菲尔ISO-X隔离模块端子说明