

平顶砖窑保温棉块陶瓷纤维模块

产品名称	平顶砖窑保温棉块陶瓷纤维模块
公司名称	山东金石高温材料有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省淄博市高新技术开发区玉皇山路孙庄附近
联系电话	0533-6120919 15653358915

产品详情

目前新建的[砖瓦隧道窑](#)

、移动隧道窑、环形转窑在传统基础上有了革命性突破，特点如下：生产能力大、燃耗低、节能效果好、使用寿命长、机械化、自动化程度高、劳动条件好。

新型全纤维窑顶结构要求：材质应长期承受高温作用（特别烧成带）、重量轻、保温性能好，其结构严密，不漏气，并有利于窑内气流的合理分布。

一般隧道窑窑体从前到后分为干燥段、预热段、焙烧段、保温段、冷却段，总长约90m~140m。我公司设有严谨的窑炉节能保温设计部门，可根据客户各种隧道窑使用特点，建立窑体的传热数学模型，为客户设计更好的材质组成与结构，在满足客户良好的节能保温效果前提下，较大程度地降低客户的成本投入，为客户着想。

选用金石[陶纤](#)模块作炉衬材料具有以下特点优势：

- 1、节能保温效果好，使用寿命长——新型陶瓷纤维耐火保温材料的复合结构，由高温陶瓷纤维背衬毯、高温陶瓷纤维模块、高温陶瓷纤维补偿毯、耐高温连接件、高温固化剂等合理组合装配而成。一般高温段的总保温厚度做到300~350mm,中温段总保温厚度做到250~300mm，低温段总保温厚度做到200~250mm即能达到良好的节能保温效果。气密性强，节能保温效果好，使用寿命长。
- 2、容重低、重量轻、蓄热低——平均容重为220kg/m³，重质耐材的1/10、轻质保温砖的1/5，实现了窑顶窑墙的轻型化。
- 3、导热系数低——在600 以上的高温状态下的导热系数仅为0.16 ~ 0.195W/Mk，节能保温效果好。
- 4、施工效率高——一般情况下，单纯的隧道窑窑顶全纤维施工，仅需8天左右即可完工。金石公司有施工队伍，可安全快捷、保质保量的为客户提供施工服务。

5、金石公司可为用户提供一系列产品，可根据不同窑炉温度及使用氛围的要求，生产用于不同温度的轻质节能筑炉陶瓷纤维模块。