

Notifier诺蒂菲尔控制模块JSKM-CMM-9G

产品名称	Notifier诺蒂菲尔控制模块JSKM-CMM-9G
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:诺蒂菲尔 型号:JSKM-CMM-9G 产地:西安
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

Notifier诺蒂菲尔控制模块JSKM-CMM-9G

一，参数

-工作温度范围：-10 至55

-工作湿度范围：5% ~ 95%R.H.相对湿度，无凝结

-电压范围：15 ~ 32VDC

-静态电流：350 μ A @ 24VDC 无通讯

-外部电源输入电压：额定24VDC

-外部电源输入电流：大2A

-输出触电容量：2A，30VDC;0.5A 125VAC(阻性负载)

-外形尺寸：124.6mm 长x124.6mm 宽x57.5mm 高（模块与预埋盒及面板安装尺寸，见图2A）

-重量：170g

二，接线说明：

1, 常规接线 (有源输出) :

诺蒂菲尔JSKM-CMM-9G输入输出模块常规接线

2, 常见设备接线 (风机, 排烟口, 防火卷帘等) :

诺蒂菲尔JSKM-CMM-9G输入输出模块和风机接线方式

诺蒂菲尔JSKM-CMM-9G输入输出模块和电梯电线方式

诺蒂菲尔JSKM-CMM-9G输入输出模块强切接线方式

诺蒂菲尔JSKM-CMM-9G输入输出模块和卷帘门接线方式

3, 配合使用 (继电器)

诺蒂菲尔JSKM-CMM-9G输入输出模块配合继电器使用

4, 端子接线说明;

诺蒂菲尔JSKM-CMM-9G输入输出模块端子说明