

工程机械用丙烯酸聚氨酯漆厂家售价

产品名称	工程机械用丙烯酸聚氨酯漆厂家售价
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	23.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 规格:24kg/组 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

工程机械用丙烯酸聚氨酯漆厂家售价

一、组成 含羟基丙烯酸树脂、颜料、助剂及脂肪族固化剂构成双组分各色面漆。

二、主要特性 光泽度高，表面光滑美观，具有优越的附着性，硬度及耐磨性。

耐候性特，经久不变色，不失光。

耐药品性非常优良，不易受酸、碱、油脂、溶剂及盐类等腐蚀性物质的侵蚀性质的侵蚀。

三、用途

车辆、工程机械、船舶、木制品及金属、塑钢、仪表壳管等表面的装饰、防腐的涂饰。

四、技术要求：

干燥时间（25℃）：表干 20min 实干 24h

漆膜厚度：湿度70-110um 干膜30-50um

技术指标

干燥时间（25℃）：表干 1h 实干 24h

完全固化7天

附着力 2级

冲击强度 50cm

柔韧性 1mm

涂装方法

刷涂、喷涂、静电喷涂。

施工要求

施工参数成份 A、B两组份

混合比例 5 : 1(重量比)

混合方法 先倒固化剂组份，再加入漆组份，继续搅拌至均匀，然后加入专用稀释剂。

涂层厚度 干膜厚度 40 μ m

聚氨酯面漆哪里好

湿膜厚度 78 μ m

理论用量 110g/m²

闪点 A组分24 B组分 23

熟化期 (25) 30min

适用期 (25) 6h