

大泽动力50kw汽油发电机箱体型

产品名称	大泽动力50kw汽油发电机箱体型
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	22800.00/台定金
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO50 电压:220V/380v
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

大泽动力50kw汽油发电机，

注意：在使用每台发电机前应进行以下检查，以确保发电机安全正常运行。

- 1.检查油路开关和输油管是否漏油。
- 2.调查发动机的油性并确定是否需要换发动机。
- 3.如果发电机长时间（过一个月）未使用，电池将由于自放电而耗尽。请使用外部充电器给电池充电。
- 4.检查油箱中的汽油是不够的。
- 5.检查油位是否在油位表格之间。
- 6.大泽动力50kw汽油发电机，检查电池电压是否高于12V，并调查电池外观是否损坏。

型号：TOTO50

发电机参数

额定功率：50KW

备用功率：52KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：直列 四缸水冷发动机 8气门

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

消音装置：工业消声装置

发动机型号：TO-4K20D4T

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：50L

润滑油容量：4

发动机排量：3.0L

气缸数量：直列 四冲程 水冷 8气门

动力载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 70-82

燃油表：有

整机电保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：750kg

外形尺寸：2000*980*1100mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

1，结构紧凑，体积小，重量轻，比一般发电机轻约30%。

2.不需要复杂的耗能设备，如通用发电机的励磁绕组，励磁机和AVR调节器。效率和功率因数比典型的发电机高出约20%。

3，过载能力强，可启动类似UPS自身容量的电源，空调，电机等感性负载。

4，高可靠性和免维护长寿命设计，防水防尘，连续温度发生器满负荷不过50oC。

5，突然间，突然降低负载瞬态电压偏差小于10%，稳态电压偏差不大于0.5%，线路电压正弦畸变率不大于2%。