上海定制户外防火柜定制移动式

产品名称	上海定制户外防火柜定制移动式
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., Ltd.

化学品防爆柜、防火安全柜、危险品存储柜、防火防爆柜、易燃液体防火柜、安全柜、可燃品防火柜、 防火柜、易制爆柜 上海定制户外防火柜定制移动式定制户外防火柜

技术参数

CHENGLIN安全柜是参照美国OSHA标准(美国职业安全健康管理局),符合NFPA(美国国家消防协会)第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。CE认证

RoHS产品环境认证,通过防火及防爆测试报告

安全柜整体为双层冷轧钢板构造,两层钢板之间间隔38mm。

采用鞍钢冷轧钢板(德标T12),内外双层均采用1.0mm,部分件采用1.2mm,双层之间进行加强,增加强度,防火性能更好。

柜身底部50mm高的防漏液槽可能的防止化学液体的外溢。

采用镀锌层板,防腐蚀,每块层板面背加强,每块可承托100-120kg的钢制安全罐。

柜体内外采用户外高光静电喷涂,无铅的树脂漆,大程度的增加抗化学品的能力。

标有三种语言的高可见度标签,耐腐蚀。

两个可带有防火装置的通风口,分别位于柜身的两侧,柜外侧配有接静电连接点,配有防静电导线一根。

黄色型号	CL80200	CL80400	CL801000	CL801200	CL803000	CL8
红色型号	CL80201	CL80401	CL801001	CL801201	CL803001	CL8
蓝色型号	CL80202	CL80402	CL801002	CL801202	CL803002	CL8
加仑/Gal	2/ Gal	4/Gal	8/Gal	12/Gal	30 /Gal	45
重量(千克)	12kg	18.9 kg	26 kg	36.9kg	81kg	106
容积(加仑/升)	2/7.5	4/15	8/38	12/45	30/114	45/
可调层板(块)	无	1	1	1	2	2
门类型	单门/手动	单门/手动	单门/手动	单门/手动	双门/手动	双门/
外	33*33*33	56*43*43	64*59*60	89*59*46	112*109*46	165*10
型尺						
寸 (高*宽*深/						
厘米)						

【备注】产品有黄(黄指示易燃液体)、红(红色指示可燃液体)、蓝(蓝色指示腐蚀型液体)三种颜色,三种颜色的尺寸相同,储放化学品类型不同。在储存化学品的过程中,使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险液体。这样做同时又能在发生火灾时方便消防人员识别危险品。 为保持企业的可持续发展及减少水资源的浪费,降低生产成本,提高企业经济效益和社会效益。需对化工废水进行深度处理(三级处理),作为循环水的补水或动力脱盐水的补水,实现污水回用。由于水中杂质主要为悬浮颗粒和细毛纤维,利用机械过滤原理,采用微孔过滤技术将杂质去除。由PLC或时间继电器控制过滤器设备工作状况,实现自动反冲洗、自动运行,提升水泵提供过滤器所需水头,出水直接引入生产系统。化工废水主要特征分析:化工废水成分复杂,反应原料常为溶剂类物质或环状结构的化合物,增加了废水的处理难度;该废水中含有大量污染物物质,主要是由于原料反应不完全和原料或生产中使用大量溶剂造成的。主要包括:油污土壤的挖掘、油污土壤的清洗修复处理、污染物的固液分离、残余物质的处理处置和最终土壤处置等5个步骤。在油污土壤的淋洗和洗涤中使用淋洗剂和洗涤剂均是水和表面活性剂的溶液。表面活性剂因为其具有亲水亲油的两亲性特点,本身具有降低油水界面张力的能力,表面活性剂分子在土壤和水以及油和水界面间大量聚集,降低接触面界面张力,使土壤和油的接触角增大,土壤对油产生的吸附力减小,提高石油的迁移能力,可使水润湿土壤和油的表面界面张力的降低使得吸附在土壤上的油滴从土壤表面分离。