

# PATLITE派特莱信号灯LR7

产品名称	PATLITE派特莱信号灯LR7
公司名称	上海祺焯实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌: PATLITE 型号: LR7 产地: 日本
公司地址	上海市宝山区沪太路2568弄1号楼305室
联系电话	021-66161645 13917946860

## 产品详情

LR770mm LED 信号灯

下一代信号灯系列采用超亮 LED, 模块化设计和多种选项, 以应对具挑战性的应用。

重新设计的镜头和改进的模块结构提供更加明亮的灯光效果, 能够看清更远处。

重新工程设计的全封闭声音模块, 具有良好的防水防尘功能, 同时还能产生宏亮, 全向声音。(LR5 DC12V : 80dB LR4 & LR5 : 85dB, LR6 : 88dB, LR7 : 90dB - 1m 时)

一个模块化的“扭锁”设计, 可以轻松定制和现场配置 LED 和声音模块。

光滑的外形和强固式机身结构, 在恶劣的环境中提供出色的性能, 拥有IP65防护等级。

额定电压: DC24V。

标准机身颜色: 纯白色。银色和黑色机身仅作为部件提供。

带接线盒的机身单元, 可作为纯白色, 银色或黑色部件提供 (LR7-WT 和 LR7-KT)。点击此处了解详情。

四种安装选项: 直接安装, 杆柱配L形支架, 杆柱配圆形支架, 杆柱配折叠支架 (纯白色)。

规格工作环境温度 -20 - +50

操作湿度范围 90% RH 或更小, 无冷凝

存储温度范围 -30 - +60

存储湿度范围 90% RH 或更小, 无冷凝

安装位置室内使用

安装方向直立位置

防护等级\*1IP65(IEC 60529) / NEM

环境条件直立位置

绝缘电阻电源输入引线 with 机箱之间 DC500V 时大于 1M

耐受电压端子与机箱之间 AC 500V 1 分钟, 不破坏绝缘 ( M2 : AC1500V 1分钟)

闪光速度  $60 \pm 2$  次闪光/分钟

声级LR6典型88dB

减低噪音\*2ab.-10dB 减低

环境条件蜂鸣器在距离1米处从各个方向发出第 4 (掠过) 声音

蜂鸣器声音 4 种模式\*2第 1快速间歇声音第 2连续声音第 3快

晶体管输出NPN / PNP (AC100 - 240V 仅为 NPN

符合性标准 UL 508, CSA-C22.2 No

61000-6-4, KN 61000-6-2)

\*1 : LJ 类型是 IP54 \*2 : 取决于 DIP 开关设置 \*3 : KT 和 M2 LJ 类型除外 \*4 : \*\* M2 类型 (LJ 类型除外)

LED 单元规格颜色红色

琥珀色

绿色

蓝色

电流消耗/功率消耗典型

0.04A/1W

\*大

0.045A/1.3W

蜂鸣器单元规格电流消耗/功率消耗典型

\*大