

漳州成霖牌工业安全柜12加仑

产品名称	漳州成霖牌工业安全柜12加仑
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., Ltd.

化学品防爆柜、防火安全柜、危险品存储柜、防火防爆柜、易燃液体防火柜、安全柜、可燃品防火柜、防火柜、易制爆柜 漳州成霖牌工业安全柜12加仑成霖牌工业安全柜

技术参数

CHENGLIN安全柜是参照美国OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。CE认证

RoHS产品环境认证，通过防火及防爆测试报告

安全柜整体为双层冷轧钢板构造，两层钢板之间间隔38mm。

采用鞍钢冷轧钢板（德标T12），内外双层均采用1.0mm，部分件采用1.2mm，双层之间进行加强，增加强度，防火性能更好。

柜身底部50mm高的防漏液槽可能的防止化学液体的外溢。

采用镀锌层板，防腐蚀，每块层板面背加强，每块可承托100-120kg的钢制安全罐。

柜体内外采用户外高光静电喷涂，无铅的树脂漆，大程度的增加抗化学品的能力。

标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。

两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧，柜外侧配有接静电连接点，配有防静电导线一根。

黄色型号	CL80200	CL80400	CL801000	CL801200	CL803000	CL803000
红色型号	CL80201	CL80401	CL801001	CL801201	CL803001	CL803001
蓝色型号	CL80202	CL80402	CL801002	CL801202	CL803002	CL803002
加仑/Gal	2/ Gal	4/Gal	8/Gal	12/Gal	30 /Gal	45
重量 (千克)	12kg	18.9 kg	26 kg	36.9kg	81kg	106
容积 (加仑/升)	2/7.5	4/15	8/38	12/45	30/114	45/136
可调层板 (块)	无	1	1	1	2	2
门类型	单门/手动	单门/手动	单门/手动	单门/手动	双门/手动	双门/手动
外型尺寸 (高*宽*深/厘米)	33*33*33	56*43*43	64*59*60	89*59*46	112*109*46	165*109*46

【备注】产品有黄（黄指示易燃液体）、红（红色指示可燃液体）、蓝（蓝色指示腐蚀型液体）三种颜色，三种颜色的尺寸相同，储放化学品类型不同。在储存化学品的过程中，使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险液体。这样做同时又能在发生火灾时方便消防人员识别危险品。个人碳排放津贴的主要内容：每个成年人都分得数量一致的可交易碳津贴，这包括来自于他们家庭能源利用以及个人交通（含飞机旅行）所排放的碳量；家庭中的未成年人的津贴较成年人少，且由其家长负责管理。个人碳交易的另一种实施形式是，由Fleming1997年首先提出的可交易能源配额，其所涵盖的范围比个人碳排放津贴更广，包括了整个经济社会的碳排放量。对于个人部分，除了不包括飞机旅行的碳排放外，其他与个人碳排放津贴完全一致。OPs污染土壤生态修复问题的提出持久性有机污染物POPspersistentorganicpollutants是指通过各种环境介质大气、水、土壤等能够长距离迁移并长期存在于环境进而对人类健康和环境有严重危害的天然或人工合成的有机污染物质它具有以下特征：长期残留性、生物蓄积性、半挥发性和高毒性。POPs现在几乎已遍及地球的每个角落日益严峻地威胁着人类安全和生态系统健康是人类面临的一个紧迫的环境问题。4年6月25日全国人大正式批准于21年5月22日在斯特哥尔摩通过、同年5月23日签署的《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》这意味着将履行公约所规定的各项基本义务和常规义务根据公约规定缔约方须在公约对缔约方生效当日起计的两年内制订国家实施方案并尽快组织实施。目前对于POPs问题的解决侧重于POPs废物的处理与处置对于POPs造成的环境介质污染重视不够缺乏相应的处理技术和解决办法。为改变此状况，决定淘汰年久失修的设备，改用新的处理工艺，对电镀废水中有毒有害污染物加以控制。处理后出水达到《污水综合排放标准》(GB89781996)一级标准。水组成及水质该厂废水主要包括：氰化电镀的镀件清洗废水，其中含有剧毒的游离、铜氰、银氰、锌氰等络合离子；其他电镀镀件清洗废水(主要是含铜镍废水)；镀液过滤和废镀液；电镀预处理时少量酸碱废水；渗漏及车间地坪冲洗废水，其中镀件清洗水占8%以上。

