

东营实验室防火柜CL801200

产品名称	东营实验室防火柜CL801200
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., Ltd.

化学品防爆柜、防火安全柜、危险品存储柜、防火防爆柜、易燃液体防火柜、安全柜、可燃品防火柜、防火柜、易制爆柜 东营实验室防火柜CL801200实验室防火柜

技术参数

CHENGLIN安全柜是参照美国OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。CE认证

RoHS产品环境认证，通过防火及防爆测试报告

安全柜整体为双层冷轧钢板构造，两层钢板之间间隔38mm。

采用鞍钢冷轧钢板（德标T12），内外双层均采用1.0mm，部分件采用1.2mm，双层之间进行加强，增加强度，防火性能更好。

柜身底部50mm高的防漏液槽可能的防止化学液体的外溢。

采用镀锌层板，防腐蚀，每块层板面背加强，每块可承托100-120kg的钢制安全罐。

柜体内外采用户外高光静电喷涂，无铅的树脂漆，大程度的增加抗化学品的能力。

标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。

两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧，柜外侧配有接静电连接点，配有防静电导线一根。

黄色型号	CL80200	CL80400	CL801000	CL801200	CL803000	CL801002
红色型号	CL80201	CL80401	CL801001	CL801201	CL803001	
蓝色型号	CL80202	CL80402				
CL801202	CL803002	CL804502	CL805402	CL806002	CL809002	CL552
加仑/Gal	2/ Gal	4/Gal	8/Gal	12/Gal	30 /Gal	45 /
重量 (千克)	12kg	18.9 kg	26 kg	36.9kg	81kg	106
容积 (加仑/升)	2/7.5	4/15	8/38	12/45	30/114	45/1
可调层板 (块)	无	1	1	1	2	2
门类型	单门/手动	单门/手动	单门/手动	单门/手动	双门/手动	双门/手
外	33*33*33	56*43*43	64*59*60	89*59*46	112*109*46	165*10
型尺						
寸 (高*宽*深/厘米)						

【备注】产品有黄（黄指示易燃液体）、红（红色指示可燃液体）、蓝（蓝色指示腐蚀型液体）三种颜色，三种颜色的尺寸相同，储放化学品类型不同。在储存化学品的过程中，使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险液体。这样做同时又能在发生火灾时方便消防人员识别危险品。Y6-3锅炉引风机概述目前我国应用的锅炉品种较多，燃用煤质差异较大，又因加装除尘设备和余热利用设备后产生抽力不足，从而影响正常运行。为克服因上述原因导致的抽力不足、炉膛正压等影响锅炉燃烧和正常运行的现象，特设计制造了其风量、风压与锅炉运行工况匹配的Y6-3-12型离心锅炉引风机，供用户选择应用。型式1) .风机的旋转方向可制成左旋和右旋两种型式。 .风机的出风口角度可制成、49、1318、2227七种型式。 .风机的传动方式为C式。结构1) .风机主要由叶轮、机壳、进风口、传动装置、调节风门组成。 .叶轮由叶片、前盘、后盘和轴盘组成，其空气动力性能良好、效率高、噪音低、运转平稳，并经精良的动平衡校验。 .机壳系采用优质钢板焊接制成的涡旋体。 .传动装置由主轴、轴承箱、皮带轮等组成，主轴采用优质钢精制而成，轴承为滚动轴承。 .调节风门是用以调节风机风量大小的装置，从而使风量、风压调至锅炉运行的状态。二是应用南北环路的节能设计方案。这样主要为了把能源利用率进一步提高，把散热系统按照南北不同的方向设计成两个环路，并对环路采取一些必要的控制温度的方法.比如，可以以人们活动密集的地方，生活区或办公区建议运行状态为大流量的高温状态，而在用热的低谷，夜间或是一些不需大量供热地方就可以调节到小流量在低温的状态下运行。而对于空调系统，可以有效地防止天气变暖后依然过度供热这一问题，只需要对空调的机组设置一个必要的控制温度的措施，比如，利用太阳能热量，利用热水的流量进行动态的控制或者是其它的综合降耗和能耗的供暖措施。

