

# TOTO25 25KW静音汽油发电机

产品名称	TOTO25 25KW静音汽油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	43800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 燃油:汽油 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

## 产品详情

TOTO25 25KW静音汽油发电机整套机组一般由机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。电压高的机组，向电压低的机组，提供一个无功电流与无功电压（此机组的电流表正向指示），相当于在本供电系统内，加了一个调相机组。电压低的机组，这时成为一个大的负载，接受一个很大的无功电流，来维持两台机组的电压平衡（此机组的电流表反向指示）。监测时把某一台机组的电压调高，或将另一台机组电压高低，造成一台机组有逆功电流，其动作电流为额定电流20%左右。逆功继电器动作、跳闸、报警，但不停机。在并列使用发电机组时怕供电系统发生振荡，一旦发生振荡系统电压升高，易造成用电设备及供电设备的绝缘击穿，使供电设备与用电设备一起瘫痪。为此并列使用的发电机组均装有过电压保护，其设定值为额定电压的105%为。短接过电压继电器，跳闸停机、报警动作。

型号：TOTO25

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130\*716\*653mm

TOTO25 25KW静音汽油发电机结构简单、体积小，无易损元器件，终生免维护；无发热元器件，温升低，自己本身没能量消耗；电压波形好，空载时波形畸变率小于5%，有负载时波形畸变率小于3%质量有己低形波热。能适用对电质量要求较高的精密用电场所；感性负载能力强，能拖带等于自身容量的感性负载。

广泛用作通信电源站、舰船电源站、移动电源站及各种应急电源站。随着制造技术和控制技术的发展发电机组朝着高强化程度、高可靠性、高稳定性、计算机自动控制与操作自动化、低油耗、低排放、低噪声和一机多用等方向发展。发电机组工作可靠、性能稳定大修前无故障运行时间在5000h以上。

静音系列发电机组，经过科学设计，采用声学，气流学领域的先进技术，适用于对噪声要求严格的场地：学校、、住宅区、办公楼、工程、酒店等，静音机组可分为：静音箱体式、静音移动式两种类型。