

气动法兰闸阀，，上海凯凯

产品名称	气动法兰闸阀，，上海凯凯
公司名称	上海凯凯特种泵阀制造有限公司
价格	2900.00/套
规格参数	品牌:上海凯凯 连接形式:法兰 主体材料:铸钢
公司地址	上海市闸北区大统路938号
联系电话	086-02156556506 13817078880

产品详情

品牌	上海凯凯	连接形式	法兰
主体材料	铸钢	公称通径	100 (mm)
适用介质	蒸汽	材质	碳钢
密封形式	硬密封型	标准	国标
外形	中型	流动方向	单向
驱动方式	气动	零部件及配件	执行器
用途	放水	压力环境	常压
工作温度	常温	类型(通道位置)	二通式
型号	Z6S40H		

气动带手轮闸阀	
---------	--



	返回
--	--------------------

<p>概述</p> <p>新系列气动活塞式闸阀(以下简称闸阀)，由于具有优良的切断性能，故在工业领域得到广泛应用。公称压力有1.6、6.4mpa，口径由40至600mm，温度范围为-196 至500 。</p> <p>特点</p> <p>闸阀的执行机构具有正、反两种作用功能，故阀的开、关方式有气开、气关两种作用方式。闸阀采用金属接触式独特结构、动作可靠，具有极高的切断性能，比常规的切断阀优越。允许泄漏量达到$10^{-8} \times kv$。</p> <p>使用范围广，温度可由-196 至500 ，口径小至40mm，大至600mm. 阀座有平行、60°v型切口和90°v型切口三种，适应不同使用场合需要。阀体可用夹套形式保温，用以介质冷却</p>

后易堵塞，凝结或结焦场合使用。

选用材料

阀体、阀盖：zg230-450 阀板：1cr18ni9ti堆焊司太莱合金 阀杆：1cr18ni9ti
 闸板：1cr18ni9ti堆焊司太莱合金 气缸：无缝钢管 活塞：铸铝合金
 密封圈：耐油o型橡胶垫料：聚四氟乙烯，柔性石墨

主要技术参数	公称通径dn(mm)	40	50	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	
	额定流量系数kv	170	270	510	940	1400	2200	3500	8500	9600	13000	17000	55000	27000	38000	
	公称压力pn(mpa)	1.6 6.4														
	活塞直径d(mm)	120	160				280				360	420				540
	操作压力p(mpa)	0.3~0.5														
	介质温度t()	标准：-20~250 高温：250~500 低温：-196~-20														
	允许泄漏量	10-8 × kv														
	流量特性	近似直线														
	动作方式	继续、连续（配阀门定位器）														

允许压差

dn(mm)	p(mpa)	d(m)	40	50	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
120	0.3	1.95	1.18													
	0.4	3.08	2.03													
	0.5	1.06	2.88													
160	0.3		1.35	0.93	0.63											
	0.4		2.04	1.46	0.99											
	0.5		2.04	1.99	1.35											
280	0.3						1.65	1.02	0.67							

	0.4					2.0 4	1.5 0	1.0 0						
	0.5					2.0 4	1.9 6	1.1 4						
3 6 0	0.3								0.7 7	0.5 7				
	0.4								1.1 3	0.8 7				
	0.5								1.2 0	0.9 2				
4 2 0	0.3										0.6 5	0.5 0		
	0.4										0.9 7	0.7 5		
	0.5										1.2 9	1.0 0		
5 4 0	0.3												0.7 4	0.49
	0.4												1.0 9	0.74
	0.5												1.4 4	0.98

dn	pn	l 连接尺寸参数			h	a	c	g(kg)
40	pn16	250	675	255	120	200	29	
	pn64						31	
50	pn16	250	685	255	120	200	32	
	pn64						40	
80	pn16	280	800	340	120	200	42	
	pn64						310	52
100	pn16	300	850	370	120	200	80	
	pn64						350	90
125	pn16	325	1020	415	120	200	95	
	pn64						400	105
150	pn16	350	1085	455	160	240	110	
	pn64						450	130
200	pn16	400	1195	515	160	240	215	
	pn64						500	275
250	pn16	450	1460	580	160	240	320	
	pn64						550	380

300	pn16	500	1575	645	280	360	440
	pn64	600			360		500
350	pn16	550	1890	810	280	360	520
	pn64	650			360		440
400	pn16	600	2070	900	360	440	850
	pn64	700			420		500
450	pn16	650	2350	975	360	440	890
	pn64	750			420		500
500	pn16	700	2500	1073	360	440	950
	pn64	800			540		620
600	pn16	750	2930	1302	360	440	1100
	pn64	850			540		620

外形尺寸及重量

dn	pn	l	h	h	a	c	g(kg)
40	pn16	250	675	255	120	200	29
	pn64						31
50	pn16	250	685	255	120	200	32
	pn64						40
80	pn16	280	800	340	120	200	42
	pn64						310
100	pn16	300	850	370	120	200	80
	pn64						350
125	pn16	325	1020	415	120	200	95
	pn64						400
150	pn16	350	1085	455	160	240	110
	pn64						450
200	pn16	400	1195	515	160	240	215
	pn64						500
250	pn16	450	1460	580	160	240	320
	pn64						550
300	pn16	500	1575	645	280	360	440
	pn64						600
350	pn16	550	1890	810	280	360	520
	pn64						650
400	pn16	600	2070	900	360	440	850
	pn64						700
450	pn16	650	2350	975	360	440	890
	pn64						750
500	pn16	700	2500	1073	360	440	950

	pn64	800			540	620	1200
600	pn16	750	2930	1302	360	440	1100
	pn64	850			540	620	1300

订购须知 1、请在订货时提供详细口径规格、交货地地、交货时间。2、根据管道需要，决定选用往复式（二位开关式）或弹簧复位式（常闭或常开式）。3、可选配控制附件：（1）单电控电磁阀（断电进常闭或常开），（2）双电控电磁阀（开关式），（3）阀位开关回讯器，（4）气源处理三联件。特殊使用环境（易燃易爆场合），何选防爆

上海凯凯特种泵阀制造有限公司,, 是一家销售、服务于一体的企业，专业研发气动、液动执行器及气动阀门。本厂生产各种gt、gtd、gte、hms、qd、qz、haw系列角行器、直行程气动执行器、气动阀门、球阀、蝶阀、旋塞阀、调节阀、闸阀、截止阀、平板闸阀等气动装置或阀门产品，为天然气、石化、油田、化工、电力、冶金、制药、轻工、食品、化学、造纸等各种管道装置领域配套。