

ZX系列(清水、化工)自吸泵

产品名称	ZX系列(清水、化工)自吸泵
公司名称	上海凯凯特种泵阀制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	扬程:40 (m) 转速:2900 (r/m) 口径:50 (mm)
公司地址	上海市闸北区大统路938号
联系电话	086-02156556506 13817078880

产品详情

扬程	40 (m)	转速	2900 (r/m)
口径	50 (mm)	功率	4 (w)
品牌	凯凯牌	型号	ZX50-10-40
产品别名	自吸泵,离心泵	流量	10 (m3/h)

zx系列(清水、化工)自吸泵·结构紧凑·操护方便·维修方便·效率高·寿命长·较强的自吸能力·介质粘度≤100厘珀·含固量可达30%以下产品介绍 zx系列自吸泵是属自吸式离心泵,它具有结构紧凑、操护方便、操护方便、维修方便、效率高、寿命长、并有较强的自吸能力等优点。管路中不需安装底阀,工作前只需保留泵体内储有定量引液即可,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。主要用途：适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料(介质粘度≤100厘珀、含固量可达30%以下)。装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送带滤机进行压滤的最理想配套泵种。

型号意义

型号	流量q		扬程(m)	吸程(m)	转速(r/min)	自吸性能 (min/5m)	功率(kw)	
	(m ³ /h)	(l/s)					轴功率	
25zx3.2-20	3.2		0.9		20	6.5	2900	1.9
25zx3.2-32	3.2		0.9		32	6.5	2900	1.8
40zx6.3-20	6.3		1.8		20	6.5	2900	1.9
40zx10-40	10		2.8		40	6.5	2900	1.5
50zx15-12	15		4.2		12	6.5	2900	2.4
50zx18-20	18		5		20	6.5	2900	1.9
50zx12.5-32	12.5		3.5		32	6.5	2900	1.5

50zx20-30	20	5.6	30	6.5	2900	1.5	2.6
50zx14-35	14	3.9	35	6.5	2900	1.5	2.7
50zx10-40	10	2.8	40	6.5	2900	1.5	2.7
50zx12.5-50	12.5	3.5	50	6.5	2900	1.4	4.3
50zxzx15-60	15	4.2	60	6.5	2900	1.3	6.2
50zx20-7.5	20	5.6	7.5	6.5	2900	1.3	9.8
65zx30-15	30	8.3	15	6.5	2900	2	1.9
65zx25-32	25	6.9	32	6	2900	1.5	4.4
80zx35-13	35	9.7	13	6	2900	3.4	1.9
80zx43-17	43	12	17	6	2900	1.8	3.1
80zx40-22	40	11.1	22	6	2900	1.9	4.4
80zx50-25	50	13.9	25	6	2900	1.5	5.2
80zx50-32	50	13.9	32	6	2900	1.5	6.8
80zx60-55	60	16.7	55	6	2900	1.5	15
80zx60-70	60	16.7	70	6	2900	1.2	20.1
100zx100-20	100	27.8	20	6	2900	1.8	7.8
100zx100-40	100	27.8	40	6	2900	1.8	16.3
100zx100-65	100	27.8	65	6	2900	1.8	27.7
100zx70-75	70	19.4	75	6	2900	1.8	24.3
150zx170-55	170	47.2	55	5	2900	1.8	39.2
150zx170-65	170	47.2	65	5	2900	1.3	46.3
150zx160-80	160	44.4	80	5	2900	1.2	53.6
200zx400-32	400	111.1	32	5	1450	2	52.1
200zx280-63	280	77.8	63	5	1450	1.5	73.9
200zx350-65	350	97.2	65	5	1450	1.5	97.2
250zx550-32	550	152.8	32	5	1450	2	72.3
250zx400-50	400	111.1	50	5	1450	2	80
250zx450-55	450	125	55	5	1450	2	102.1
250zx400-75	400	111.1	75	5	1450	1.5	125.6
300zx600-32	600	166.7	32	5	1450	2	79.2
300zx500-50	500	138.9	50	5	1450	2	104.6
300zx550-55	550	152.8	55	5	1450	2	117.6