

QBK-80B不锈钢气动隔膜泵

产品名称	QBK-80B不锈钢气动隔膜泵
公司名称	上海凯凯特种泵阀制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:不锈钢 用途:化工泵 性能:不阻塞
公司地址	上海市闸北区大统路938号
联系电话	086-02156556506 13817078880

产品详情

材质	不锈钢	用途	化工泵
性能	不阻塞	驱动方式	气动
空气消耗量	1500	最大供气压力	7KG
允许颗粒值	10 (mm)	吸程	5 (m)
出口压力	6.9 (Mpa)	扬程	70 (m)
品牌	凯凯	型号	QBK-80B
流量	24 (m3/h)		

产品概述qbk气动隔膜泵是我公司开发的第三代气动隔膜泵，具有使用寿命长，不会停顿等优点，它既能抽送流动的液体，又能输送一些不易流动的介质，具有自吸泵、潜水泵、屏蔽泵、泥浆泵和杂质泵等输送机械的许多优点。

1、不需灌引水，吸程高达5m，扬程达70m，出口压力 6bar。2、流动宽敞，通过性能好，允许通过最大颗粒直径达10mm。抽送泥浆、杂质时，对泵磨损甚微；3、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节(气压调节在1~7bar之间)；4、该泵无旋转部件，没有轴封，隔膜把抽送的介质与泵的运动部件、工件介质完全隔开，所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易挥发或腐蚀性介质时，不会造成环境污染和危害人身安全；5、不必用电，在易燃、易爆场所使用安全可靠

；6、可以浸没在介质中工作；7、使用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门。即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机泵也不会因此而损坏。一旦超负荷，泵会自动停机，具有自我保护性能，当负荷恢复正常后，又能自动启动运行；8、结构简单、易损件少，该泵结构简单，安装、维修方便，泵输送的介质不会接触到配气阀，联杆等运动部件，不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降；9、可输送较粘的液体(粘度在1万厘泊以下)；10、本泵无须用油润滑，即使空转。对泵也无任何影响，这是该泵最大特点。

磁力泵,隔膜泵,不锈钢磁力泵,塑料磁力泵,高温磁力泵,电动隔膜泵,气动隔膜泵,微型磁力泵,管道磁力泵,

氟塑料磁力泵