

双主梁龙门吊选择中原奥起-龙门吊生产厂家

产品名称	双主梁龙门吊选择中原奥起-龙门吊生产厂家
公司名称	河南省中原奥起实业有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:中原奥起 产地:新乡长垣
公司地址	长垣县文明路402号
联系电话	0373-8814906 13782575673

产品详情

操作双梁龙门吊应该注意的事项：

- 1、在运用双梁龙门吊作业之前，操作人员有必要了解双梁龙门吊的性能，了解其大负荷能力，了解怎样运用，怎样保养等，除此之外，还应该具备必定的捆扎、吊挂知识。
- 2、在操作之前，要严厉查看各种设备、东西、锁具是不是完好，假如有裂缝、断丝现象呈现，有必要及时进行更换，不能勉强持续运用，避免形成危险隐患。
- 3、运用双梁龙门吊之前，应该先将双梁龙门吊上的障碍物清除掉。自己寻觅适宜的作业位置，而且要保证在作业的时分下边不能有人站立。一起，在吊运重物的时分，严禁人员在下边站立或许行走，重物也不能长时间悬挂在空中。
- 4、选用钢丝扣的时分要挑选适宜的长度，运用多根钢丝绳吊运的时分，其夹角不能超过60度。当吊运的物体有油污的时分，应该将捆扎处的油污清洗干净，避免呈现滑动现象。假如棱角比较锋利，则应该用软物进行衬垫，避免呈现切断钢丝绳或许链条，终究导致事故的发生。
- 5、进行起重作业的时分，严禁用手直接校正已经被重物拉紧的钢丝扣，假如发现捆扎呈现松动或许吊运的机械发出反常响声的时分，应该当即停车进行查看，确认稳定之后方可持续吊运。翻转大型的物件时，应该事先将枕木放好，操作人员应该站在重物倾斜相反的方向，严禁站立在面临倾斜面的方向。
- 6、进行起重作业的时分，应该依据所吊物件的重量、形状、尺度、结构，挑选适宜的双梁龙门吊。吊运的时分，操作热源应该做好密切配合，准确发出各项指令信号。假如是要吊运物体剩余的绳头、链条的时分，有必要要保证其绕在吊钩上边，以避免牵引或许跑链现象的呈现。
- 7、在作业的时候，拉动手链条或许钢丝绳的时分用力要均匀，缓和，以避免链条或许钢丝绳呈现跳动、卡环的现象。当手拉链条、行车钢丝绳拉不动的时分，应该当即停止运用，查看修理之后方可运用。

<https://www.henanshenghua.com/zl/781.html>

<https://www.hnzyaq.com/gsxw/5436.html>

<http://www.zyaqjt.com/wenda/4337.html>

<http://www.gyzxqz.com/newsinfo/533.html>