

全自动矿用巷道防爆无压风门 行车风门 安装方便

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 全自动矿用巷道防爆无压风门 行车风门 安装方便 |
| 公司名称 | 济宁和利隆机电设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 鱼台县王庙镇古李村北（348省道西北侧）（自主申报）（注册地址） |
| 联系电话 | 17616596466 |

产品详情

WY系列无压风门是目前我国煤矿井下风门较为理想的一种，它打破了老式风门的结构形式，巧妙地运用联杆平衡机构，把作用在风门上的负压通过平衡机构转化为一种内力，使得风门开启只与配重及门轴摩擦阻力有关。无压风门主要用于煤矿井下进回风巷和主要进回风巷之间的联络巷中。当通过风门时，风门可轻松打开，松手后自动关闭，有效地避免风流短路和通风故障的发生，为煤矿标准化和现代化管理奠定基础。WY无压风门由门框1、门扇2、平衡机构3、配重4及(闭锁5)等组成。门框采用钢制焊接。门扇采用钢结构外附冷钢板，与联杆相连接。调节配重大小，风门能可靠关闭。WY系列无压风门产品特点 风门开启力小，开启力与风压大小和方向无关； 双向隔风，无须再设反向风门； 双面密封，漏风量小； 关闭平稳，安全可靠； 巧妙闭锁，防止串风和人员挤伤； 系统简单，省耗，结构新颖美观。WY系列无压风门技术参数 风门开启形式 异向同步开闭 门扇尺寸 视巷道条件而定.. 门扇开启角度 90° 配重 约16kg 手动开启力 约160N WY系列无压风门使用条件 周围介质温度不高于+40 ~ -20 ； 海拔空气相对湿度不大于95%； 无严重滴水和溅水的环境； 有爆炸气体（甲烷）和煤尘矿井。

????????????????

??????????

????????????????

????????????????