

南昌市BW遇水膨胀止水条型号

产品名称	南昌市BW遇水膨胀止水条型号
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 膨胀率:220%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

遇水膨胀止水条的优点：遇水膨胀橡胶是一种独特的橡胶新产品。它既有一般橡胶制品的性能，又有能遇水自行膨胀的性能，是一种新型防水材料、止水、防水效果比一般橡胶更为可靠。而且施工方便，价格便宜。施工单位为了方便，往往喜欢用止水条，在基础浇筑完成时，压在墙砼浇筑的表面即可。

遇水膨胀止水条可用于地下无水的建筑，一般用于建筑物的次要部位或要求不严的部位，如地下水位以上的地下室外墙、基础筏板等，即主要防止土层中的毛细水。但是不适宜用在表面有覆土或种植土的地下车库顶板上。

遇水膨胀止水条的缺点：止水效果没有止水带、止水钢板好。施工过程中不可预见的问题较多，例如：钢筋密不好放置；时间过长，吸潮膨胀，影响效果；施工缝处不平整，接触不良。还有就是遇水膨胀止水条安装时凹槽的留设不好处理，留设大了不能有效固定，小了镶嵌不到位，混凝土浇筑时，在混凝土浮力作用下容易移位。

- 1、粘贴止水条时基底应保持干燥、清洁、才能使之粘贴紧密。
- 2、止水条应用于混凝土内部，所以定位时应考虑使其能够被混凝土包裹50毫米以上。
- 3、沿施工缝伸展方向的止水条应形成封闭环路，不留断点，不能被浮渣尘土阻隔，止水条之间搭接可用自身的粘性完成。
- 4、浇筑混凝土振捣时，应避免振捣棒触及该止水条，筑下一道混凝土前，应避免雨水或其它侵入水浸泡。
- 5、本品规格为20毫米×30毫米矩形截面的条状固体，每5米盘成一卷共25米，规格要求可来图来样订做

6、本品属非危险品，运输输入储存过程应做好防水防潮措施，保质期24个月。

- 1、遇水膨胀堵塞缝隙，以水止水，达到可靠的防漏效果。
- 2、抗水压力大，吸水膨胀速度适宜，具有多次膨胀的功能。
- 3、具有自粘性，可直接粘贴在使用部位或用高强钢钉定位。
- 4、产品以无机材料为主，具有耐老化，抗腐蚀性能。
- 5、具有显著自愈功能，当施工缝地基变形或沉降而出现裂缝时，该止水条能继续吸水膨胀，堵塞新的缝隙，自动强化防水效果。

经营十余载，我们重信用，保证产品品质，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。更以科学的管理，可靠的质量，热情的服务，真诚欢迎广大客户来公司洽谈业务。

一次性弹簧注浆管是一种预埋注浆管系统，用于混凝土中的施工缝、冷接缝、管子渗缝、地墙之间空隙等处的密封。在新和旧混凝土的接缝之间安装注浆管是非常合适的。当水渗入接缝时，可以通过设定在表面的PVC端口注入浆液加以封堵这种方法可以密封接缝。合适的注浆时间可以选择在混凝土养护结束后进行注浆。渗漏接缝同样也可以用这方法做成密封。

1. 一次性弹簧注浆管可通过现场压力注水，确认接缝的水密性，当接缝漏水时才需注浆。
2. 刚性内芯：在混凝土压力下不会压扁，确保注浆通道畅通。
3. 骨架外无纺布滤布层。只允许水和灌浆液通过，其它如混凝土中的水泥浆等阻隔在注浆管外，保证注浆管全断面通畅使用。
4. 柔韧性：在弯角处放置方便，无需切割和连接。
5. 可适用于一次性多种灌注浆料。
6. 成套提供，安装简便，快捷、牢固。