

环氧粉末防腐弯头生产厂家

产品名称	环氧粉末防腐弯头生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 环氧粉末浸塑工艺防腐环氧粉末一直是采用静电喷涂工艺涂敷。由于环氧粉末浸塑工艺受附着力问题困扰,环氧粉末的浸塑始终没能推广。近年来随着三椰环氧粉末浸塑专用磷化液开发成功,攻克了环氧粉末浸塑工艺的附着力难题,开始出现环氧粉末的浸塑这一新兴工沧州和晟防腐保温管业有限公司是从事2pe/3pe防腐螺旋管,3pe防腐无缝管,3pe防腐弯头,3pe防腐弯管大弯,3pe防腐三通四通,聚乙烯防腐钢管,ipn8710防腐钢管,IPN8710防腐螺旋管,环氧煤沥青防腐钢管,3pe增强级防腐钢管,单层环氧粉末防腐无缝钢管(FBE),双层熔结环氧粉末防腐钢管(2FBE),环氧粉末防腐无缝钢管,2pp/3PP防腐钢管,水泥砂浆衬里防腐钢管,水泥砂浆衬里防腐螺旋钢管,产品的研发、设计、生产及销售为一体的大型生产厂家,批发制造商,供应商。艺。本产品应用广泛,适用于海洋设施,石油化工,建筑行业和其他工矿企业的钢结构和机械设备,各类储罐,输送管道等钢材的防腐。防腐钢管在我国石油,化工,天然气,热力,污水处理,水源,桥梁,钢结构等管道工程领域有广泛应用

2PE/3PE防腐2PE/3PE防腐结构：在钢管表面静电喷涂环氧粉末并侧向缠绕粘接剂,侧向缠绕聚乙烯防腐层,

结合三者优良性能,从而显著提高了防腐管道的整体品质。具有耐化学腐蚀,耐阴极剥离,耐机械破坏性能

。环氧煤沥青防腐环氧煤沥青防腐结构：由环氧树脂+煤焦油沥青+填料制成的防腐涂料在钢管表面上用

玻璃布作为加强涂敷形成防腐层,常用于管道外壁防腐。厚度一般为0.5 ~ 1.0mm。环氧熔结粉末防腐FBE/2

FBE使用寿命：40年到50后高密度聚乙烯外套防腐高密度聚乙烯外套防腐结构：在钢管外表面包裹高密度

聚乙烯材料制成,具有极高的机械强度和优良的耐腐蚀性能,可以保护钢管在运输,安装及使用过程中避免

因外界因素而造成的破坏。制造外套管应添加抗氧剂,紫外线稳定剂和碳黑等。聚乙烯外套管易老化,如露

天存放宜用篷布等物遮盖,堆放处应远离高热源和火源,制成防腐钢管后,禁止暴晒,骤冷,否则聚乙烯外套管

易开裂,影响产品性能和使用寿命。