

# DDSH型多用户学生公寓双回路联网电能表

产品名称	DDSH型多用户学生公寓双回路联网电能表
公司名称	泰安森诚电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	工作电压:3 × 220/380V 出现端子: 10 平方 准确等级:1.0级, 2.0级
公司地址	山东省泰安市岱岳区旅游经济开发区高铁B区曹家村社区8号楼二单元1101 (注册地址)
联系电话	13371039733

## 产品详情

### 1、DDSH型多用户学生公寓双回路联网电能表

随着国民经济的迅猛发展,我国各大大专院校的办学条件也随之有了极大的改善,学生公寓条件和档次得到了根本性的提升,空调、电热设备、电脑等各种用电设备早已走进学生公寓,使得用电负荷迅速增加,用电安全和传统的用电管理模式受到了挑战,学生公寓预付费电表是针对高校学生用电管理而设计的,在学生公寓用电管理中,电表可设置超负荷断电、定时开关、夜间小功率、双回路等功能,使学生用电更加合理、安全。

### 2、DDSH型多用户学生公寓双回路联网电能表技术指标

项目	技术指标
工作电压	3 × 220/380V
标定电流	10 ( 50 ) A 15 ( 60 ) A
准确等级	1.0级, 2.0级
计量分度	0.1度
脉冲	3200imp/kW.h

常数	
工作温度	-25 ~ +55
出线端子导线截面积	10 平方
电表尺寸(长×宽×厚)	单相 ( 1-15户 ) : 396mm × 282mm × 145mm
	单相 ( 16-24户 ) : 445mm × 282mm × 145mm
	单相 ( 25-30户 ) : 521mm × 282mm × 145mm
	单相 ( 31-39户 ) : 661mm × 282mm × 145mm

### 3、DDSH型多用户学生公寓双回路联网电能表功能特点

预付费功能：电表实现先购电，后用电，无费自动断电功能。

远程通断电功能：可通过远端电脑实现查询，抄表，控制断送电等功能。

超负荷断电功能：当用户用电功率超出系统设定值时，电表自动断电。

短信提醒功能：当电表剩余电量达到设定值时，电脑抄表系统会自动发送信息到用户手机，提醒尽快充值。

恶性负载控制功能（可选）：当用户使用电暖器、热得快、电炉子等“恶性负载”时，系统自动识别并断电，当恶性负载去除后，系统自动恢复供电。

时段控制功能：可每天设置多个时段（至多8个时段），系统自动实现定时断电、送电功能。

夜间小功率设置：可按照时间段设置夜间小功率。

双回路控制（可选）：对于同一用户采用双回路供电，一路可控制断/送电，另一路则不受控制。

免费基础电量赠送功能：系统可按月或季度给学生进行统一免费电量赠送的设置。

### 4、DDSH型多用户学生公寓双回路联网电能表尺寸