

拔管机 液压拔桩机设备 东奕拔桩器

产品名称	拔管机 液压拔桩机设备 东奕拔桩器
公司名称	无锡市北奕挖掘机配件制造厂
价格	128888.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:定做 产地:广州
公司地址	无锡市惠山区洛社镇双庙村（住所）
联系电话	13316170192 13316170192

产品详情

PC桩拔管机由主机、动力站两部分组成，利用主机的夹桩器夹住要拔出的型钢，通过动力站给主机油缸提供压力，使之向上顶升一段距离，将桩逐段拔出,适用在粘土、砂土或含少量砾石的土层中拔工字钢或型钢桩。

PC桩拔管机拔桩时注意事项：

- 1、拔桩起点和顺序对封闭式钢板撞墙，拔桩起点应离开角桩5根以上。拉森钢板桩的拔除：基坑回填后可根据沉桩时的情况确定拔桩起点，拔桩的顺序好与打桩时相反，
- 2、振打与振拔拔桩时。要拔除拉森钢板桩。拔除拉森钢板桩前。应仔细研究拔桩方法顺序和拔桩时间及土孔处理。由于拔桩的振动影响。

四、孔径检控

遇到淤泥质软弱土层或流塑状态的黏性土层时，容易造成缩径现象，而使孔径达不到设计要求，造成桩的截面缩小，承载力降低，桩身抗压强度不够。孔径达不到要求，还会导致钢筋笼保护层不够，使受力钢筋容易腐蚀，桩的抗压抗弯能力削弱或

丧失。保证孔径的办法如下：

(1)

当钻机在提升及下放钻具时感到受阻或安放钢筋笼困难时，应及时采用直径大一点钻头扫孔，或采用导正器法，在导正器上焊一定数量的合金刀片，在钻进或起钻时起到扫孔作用。

(2) 对流塑特别严重容易坍孔的钻孔，应根据土质情况，选用适当的优质泥浆护壁，可增大泥浆比重、黏度，保证孔壁压力平衡，从而起到护壁作用。