

复合防排水板 优质屋顶绿化排水板

产品名称	复合防排水板 优质屋顶绿化排水板
公司名称	嘉兴骏升机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:骏升 型号:详情请咨询13867390792
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 南湖区七星工业区内港路39号
联系电话	0573-83627653 13732595070

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	骏升
型号	详情请咨询13867390792	产品别名	详情请咨询13867390792
产品用途	pe排水板生产	生产能力	500 (kg/h)
电动机功率	160 (kw)	外形尺寸	18000*4000*3000 (mm)
重量	250000 (kg)	成型方法	压制成型
生产产品种类	其他	适用原料	其他
最大成型面积	30000 (平方毫米)	最大成型深度	3 (mm)

排水板设备

1.原材料 :高低压pe母料

2.设备配置(3000mm宽)

(1) 母料混合机 : 混合容积 : 300l , 混合能力 : 500kgs/h , 混合功率 : 3kw

(2) 自动上料机 : 电机功率 : 1.1kw , 上料量 : 500kgs/h

(3) 单螺杆挤出机

螺杆直径 : 150mm 长径比 : 30 : 1 螺杆转速 : 0-75rpm

主电机功率 : 160kw 变频调速方式 : 变频电机 , 台湾变频器

加热功率 : 约80kw 挤出能力 : 300-800kg/h

加热圈 : 多段式铸铝加热圈 螺杆螺桶材质 : 38crmoal渗氮处理

氮化深度0.4-0.7mm,氮化硬度:HV720-940

控制电柜:欧姆龙温控表,lg变流接触器.

(4) 手工环网或油压式换网器(自选)

(5) 衣架式平板模具,表面镀铬处理

(6) 成型辊:有效成型直径约700mm,长度3300mm.

(7) 牵引:台湾变频器,变频调速